ОБЩИЕ ДАННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индекс таблицы

R134a 1
50 Гц
LBP — **стр. 33**
HBP — **стр. 35**
60 Гц
LBP — **стр. 37**
HBP — **стр. 39**

R404A/R507 2
50 Гц
LBP — **стр. 43**
MBP — **стр. 47**
60 Гц
LBP — **стр. 49**
MBP — **стр. 53**

R290 3
50 Гц
LBP — **стр. 59**
MBP — **стр. 61**
60 Гц
LBP — **стр. 63**
MBP — **стр. 63**

R600a 4
50 Гц
LBP — **стр. 65**
HBP — **стр. 67**

Как читать каталог

1 R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

2 LBP | MBP | M/HBP | HBP

3 50Гц | 60Гц



1. Тип хладагента
2. Тип применения
3. Частота питания
4. Выбор модели
5. Охлаждающая способность
   @ номинальное значение
   ASHRAE & EN12900 или ARI или CECOMAF
6. Рабочий диапазон темп. испарения

R134a

LBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 °C / 40 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -30	-25	-20	-15	-10	-5	мм	Кг	Амп.			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT22HLP	3,00	1/12	220-240В 50Гц 1~	RSIR	74	1,19	40	0,94	55	37	54	74	99	127	158	158	7,1	3,0	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT22HLP**
									45	50	69	92	118	148	182											
EMT36HLP	3,97	1/10+	220-240В 50Гц 1~	RSIR	108	1,27	58	1,04	55	60	80	105	137	174	217	166	7,5	3,8	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT36HLP**
									45	71	94	123	160	203	253											
EMT43HLP	4,85	1/8+	220-240В 50Гц 1~	RSIR	133	1,31	71	1,01	55	74	98	127	163	208	263	166	7,5	4,7	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT43HLP**
									45	89	118	153	195	246	308											
EMT49HLP	5,56	1/6	220-240В 50Гц 1~	RSIR	151	1,32	83	1,11	55	82	110	145	186	235	292	166	7,7	4,8	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT49HLP**
									45	99	130	170	218	275	342											
EMT60HLP	6,76	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSIR	175	1,16	98	0,98	55	95	131	175	228	290	359	166	7,7	6,2	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT60HLP**
									45	118	158	209	270	340	420											
NEK1116Z	7,37	1/5	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	194	1,44	96	1,12	55	101	141	200	245	312	390	200	10,80	14,00	S		350	POE 22	C	DWG02	SM00	**NEK1116Z**
									45	126	172	225	291	367	460											
NEK2116Z	7,37	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	187	1,22	93	0,89	55	96	136	184	241	305	378	200	10,40	10,00	S		350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2116Z**
									45	121	166	221	284	357	436											
NEK1118Z	8,39	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR-RSCR	224	1,43	111	1,08	55	120	163	217	283	357	446	200	10,70	16,00	S		350	POE 22	C	DWG02	SM00	**NEK1118Z**
									45	144	195	256	328	417	519											
NE1121Z	9,26	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR	253	1,28	126	0,90	55	138	186	246	319	403	500	200	10,90	16,50	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NE1121Z**
									45	166	220	288	370	464	572											
NEK1121Z	9,26	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR	248	1,27	123	0,99	55	131	179	241	314	401	500	206	11,60	23,00	S		350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1121Z**
									45	158	213	282	365	462	574											
NE2121Z	9,26	1/4	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	253	1,28	126	0,90	55	138	186	246	319	403	500	200	10,90	15,00	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2121Z**
									45	166	220	288	370	464	572											
NE2121Z	9,26	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	250	1,23	124	0,86	55	135	183	245	317	403	500	200	10,90	12,60	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2121Z**
									45	163	217	285	368	465	575											
NE1130Z	12,11	1/3	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	RSIR	323	1,24	161	0,86	55	179	238	313	402	506	624	200	10,90	22,00	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NE1130Z**
									45	211	281	366	466	583	715											
NE1130Z	12,11	1/3	220-240В 50Гц 1~	RSIR	323	1,32	161	0,85	55	179	238	313	402	506	624	200	10,90	16,30	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NE1130Z**
									45	211	281	366	466	583	715											
NE2130Z	12,11	1/3	200-220В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	314	1,22	156	0,85	55	169	230	305	391	490	601	200	11,65	17,00	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2130Z**
									45	204	268	348	444	555	684											
NE2130Z	12,11	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	343	1,32	171	0,85	55	193	255	332	426	536	660	200	10,95	13,20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2130Z**
									45	227	298	386	491	613	753											
NE2130Z	12,11	1/3	100В 50-60Гц 1~	CSIR	323	1,20	161	1,16	55	169	230	305	391	490	601	200	10,95	32,00	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2130Z**
									45	204	268	348	444	555	684											
NE2134Z	14,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	359	1,23	179	0,90	55	196	267	351	453	571	711	206	11,65	17,00	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NE2134Z**
									45	234	313	410	526	662	822											
NEK1140Z	16,80	1/2	220-240В 50Гц 1~	RSIR	437	1,26	217	1,00	55	231	319	426	553	699	865	206	11,60	23,00	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1140Z**
									45	281	381	505	651	820	1011											
NEK2140Z	16,80	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	437	1,28	217	0,97	55	239	319	421	543	686	850	206	11,60	19,00	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2140Z**
									45	284	377	495	636	801	991											
NJ2152Z	27,16	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	568	1,18	226	0,74	55	234	390	566	761	975	1226	265	20,00	26,00	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	**NJ2152Z**
									45	325	462	624	834	1070	1336											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

HBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 5 °C / 50 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT37HDP	3,4	1/8	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	351	2,55	323	2,50	55	119	155	197	245	300	360	158	7,2	4,3	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT37HDP**
									45	143	183	230	285	347	417											
EMT37HDP	3,4	1/8	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	356	2,56	323	2,50	55	119	155	197	245	300	360	166	7,7	5,4	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT37HDP**
									45	143	183	230	285	347	417											
EMT45HDR	3,97	1/8+	220-240В 50Гц 1~	CSIR	421	2,66	375	2,56	55	148	189	234	286	349	426	166	7,7	5,4	S		180	POE 22	C	DWG01	SM05	**EMT45HDR**
									45	172	219	270	330	402	488											
EMT50HDP	4,5	1/6	220-240В 50Гц 1~	RSIR	474	2,57	430	2,58	55	161	207	261	324	396	476	166	7,7	6,4	S		180	POE 10	C/V	DWG01	SM00	**EMT50HDP**
									45	188	242	306	379	463	555											
EMT50HDP	4,5	1/6	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	474	2,58	430	2,58	55	161	207	261	324	396	476	166	7,7	9,1	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT50HDP**
									45	188	242	306	379	463	555											
EMT6144Z	5,2	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	577	2,6	520	2,53	55	200	254	318	394	482	582	166	7,7	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6144Z**
									45	234	296	370	456	555	668											
EMT6160Z	6,76	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	720	2,39	662	2,39	55	262	320	412	507	615	737	166	7,8	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6160Z**
									45	303	383	477	586	708	845											
EMT6170Z	7,69	1/4+	220-240В 50Гц 1~	CSIR	806	2,27	730	2,19	55	285	364	455	560	675	804	166	7,8	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6170Z**
									45	333	423	528	647	780	927											
EMTE6187Z	9,5	1/4	220-240 / 50 Гц 1~	CSIR	924	2,5	786	2,31	55	377	485	592	732	906	1081	170	7,8	17,4	F	UD.	210	UD.	UD.			**EMTE6187Z**
									45	356	460	564	705	871	1037											
NEK6160Z	7,28	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	716	2,41	663	2,41	55	232	296	376	472	586	716	187	10,4	11,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6160Z**
									45	281	355	448	481	687	834											
NEK6160Z	7,28	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	717	2,41	664	2,41	55	226	290	371	470	586	720	187	10,4	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6160Z**
									45	277	350	442	478	684	833											
NEK6170Z	8,39	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	837	2,41	775	2,45	55	284	360	453	562	689	833	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6170Z**
									45	336	422	527	572	798	964											
NEK6170Z	8,39	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	841	2,44	779	2,46	55	284	358	451	563	693	841	200	10,8	16,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6170Z**
									45	335	420	526	573	802	971											
NEK6170Z	8,39	1/4	100В 50/60Гц 1~	CSIR	823	2,18	762	2,16	55	285	313	384	496	650	844	187	10,4	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6170Z**
									45	337	367	445	505	742	958											
NEK6187Z	9,99	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	967	2,36	896	2,38	55	314	402	511	642	793	965	200	11,0	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6187Z**
									45	378	477	600	654	918	1113											
NEK6187Z	9,99	1/3	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	965	2,39	894	2,40	55	360	439	538	657	796	955	206	11,6	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6187Z**
									45	375	479	606	669	928	1123											
NEK6210Z	12,11	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1129	2,29	1046	2,29	55	358	480	619	773	942	1127	200	11,0	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6210Z**
									45	456	578	726	787	1097	1319											
NEK6210Z	12,11	1/3	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	1105	2,13	1024	2,16	55	401	454	554	699	891	1128	206	11,6	20	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6210Z**
									45	469	523	637	711	1031	1314											
NEK6212Z	14,28	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1314	2,09	1217	2,12	55	444	562	708	881	1081	1308	206	11,2	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6212Z**
									45	534	665	828	897	1248	1504											
NEK6212Z	14,28	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSR	1302	2,12	1206	2,14	55	442	565	712	882	1076	1291	206	11,6	22,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6212Z**
									45	521	662	830	898	1249	1498											
NEK6214Z	16,8	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1486	1,92	1377	1,96	55	499	640	814	1008	1215	1473	206	11,6	25,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6214Z**
									45	593	752	945	1026	1412	1701											
NT6215Z	17,39	1/2	220В 50Гц 1~	CSIR	1620	2,29	1256	1,92	55	484	646	843	1071	1326	1606	207	17,0	20,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	**NT6215Z**
									45	621	796	1014	1090	1567	1894											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a
HBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a
LBP | MBP | M/HBP | HBP
50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 5 °C / 50 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NT6215Z	17,39	1/2	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	1607	2,52	1246	2,14	55	520	661	829	1033	1282	1582	220	17,0	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6215Z
									45	627	796	998	1241	1533	1883											
NT6217Z	20,44	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1863	2,31	1444	1,97	55	633	791	991	1234	1521	1853	220	17,0	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6217Z
									45	754	938	1173	1256	1795	2185											
NT6217Z	20,44	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	1863	2,41	1444	2,06	55	598	764	961	1196	1473	1800	220	17,0	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6217Z
									45	712	912	1148	1428	1757	2143											
NT6220Z	22,37	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	2016	2,34	1563	1,99	55	675	852	1060	1303	1586	1915	220	17,2	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM19	NT6220Z
									45	800	1011	1260	1554	1897	2294											
NT6220Z	22,37	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2016	2,55	1563	2,17	55	675	852	1060	1303	1586	1915	220	17,2	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	NT6220Z
									45	800	1010	1260	1554	1897	2294											
NTU6222ZV	23,74	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2424	3,09	1879	2,64	55	811	1044	1305	1605	1955	2365	253	18,3	30	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6222ZV
									45	968	1225	1521	1866	2273	2754											
NTU6224ZV	27,8	1	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2767	3	2145	2,56	55	1004	1272	1574	1921	2325	2795	253	18,3	30	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	NTU6224ZV
									45	1179	1484	1834	2242	2720	3277											
NJ6220Z	26,11	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2547	2,6	1975	2,21	55	629	875	1147	1459	1826	2260	265	20,5	35,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	NJ6220Z
									45	822	1104	1419	1780	2202	2699											
NJ6220ZX	26,11	3/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2547	2,91	1975	2,47	55	696	993	1326	1693	2096	2534	265	19,6	10	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6220ZX
									45	882	1159	1502	1723	2389	2932											
NJ6226Z	34,38	1	220-240В 50Гц 1~	CSCR	2976	2,41	2307	2,02	55	868	1182	1531	1923	2371	2886	253	19,8	31	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	NJ6226Z
									45	1144	1497	1892	2340	2852	3438											
NJ6226ZX	34,38	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2976	2,5	2307	2,12	55	878	1214	1589	2004	2457	2950	265	20,2	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	NJ6226ZX
									45	1304	1644	2044	2539	3027	3608											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a
LBP 60Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a
LBP | MBP | M/HBP | HBP
50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -23,3 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -30	-25	-20	-15	-10	-5	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK2116Z	7,37	1/5	115В 60Гц 1~	CSIR	216	1,17	171	0,92	55	86	127	180	247	328	422	200	10,0	22,0	S	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2116Z
									45	122	169	229	300	385	481											
NE2121Z	9,27	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	278	1,09	204	0,81	55	109	147	195	252	338	432	200	11,0	29,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2121Z
									45	132	176	230	310	390	490											
NE2130Z	12,1	1/3	100В 50/60Гц 1~	CSIR	367	1,19	269	1,16	55	166	227	300	383	479	586	200	11,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2130Z
									45	205	268	348	443	553	679											
NE2130Z	12,1	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	367	1,19	269	0,88	55	166	227	300	383	479	586	200	11,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2130Z
									45	205	268	348	443	553	679											
NE2134Z	14,3	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	425	1,23	312	0,91	55	191	257	334	424	533	660	200	11,0	33,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2134Z
									45	228	303	392	495	618	764											
NE2134Z	14,3	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	409	1,24	300	0,92	55	188	252	332	425	533	654	206	11,6	21,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NE2134Z
									45	230	302	392	498	622	763											
NEK2140Z	16,8	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	500	1,19	390	0,94	55	236	314	417	546	698	876	206	11,0	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	NEK2140Z
									45	279	378	503	653	828	1030											
NT2152ZV	26,2	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	681	1,31	610	1,07	55	261	425	646	871	1104	1363	250	18,2	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	NT2152ZV
									45	380	593	815	1049	1303	1582											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

HBP 60Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 7,2 °C / 54,4 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖ-ДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт											ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
										-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A								
EMT37HDP	3,40	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	422	2,48	378	2,22	55		184	231	286	348	417	7.7	166	5.4	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT37HDP**
									45	172	215	269	332	403	485											
EMT50HDP	4,50	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	RSIR	563	2,55	506	2,29	55		248	310	382	464	556	7.7	166	9.1	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT50HDP**
									45	232	289	360	441	534	642											
EMTE6187Z	9,5	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	924	2,50	786	2,31	55	356	460	564	705	871	1037	170	7,8	17,4	F	520	210	POE22	UD.	UD.	UD.	**EMTE6187Z**
									45	377	485	592	732	906	1081											
NEK6132Z	4,51	1/6	115В 60Гц 1~	CSIR	516	2,13	473	1,94	55		211	272	346	431	529	187	10	26.0	S		350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6132Z**
									45	192	250	322	408	505	617											
NEK6144Z	5,44	1/6	115В 60Гц 1~	CSIR	640	2,18	584	1,98	55		268	343	432	535	652	187	10,1	26,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6144Z**
									45	245	315	399	499	612	740											
NEK6160Z	7,28	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	845	2,35	758	2,11	55		354	450	563	694	846	187	10,4	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6160Z**
									45	327	418	529	657	803	967											
NEK6160Z	7,28	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	845	2,41	758	2,17	55		351	450	563	693	839	187	10,4	13,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM04	**NEK6160Z**
									45	330	415	522	650	799	966											
NEK6170Z	8,40	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	978	2,34	878	2,10	55		423	527	655	804	974	187	10,4	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6170Z**
									45	396	493	616	762	932	1126											
NEK6170Z	8,40	1/4	100В 50/60Гц 1~	CSIR	823	2,18	738	1,95	55		382	461	585	759	988	187	10,4	35,5	F	520	340	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6170Z**
									45	404	448	535	673	866	1119											
NEK6170Z	8,40	1/4	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	981	2,38	881	2,14	55		428	532	657	804	970	200	10,8	16,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM04	**NEK6170Z**
									45	393	495	620	767	937	1130											
NEK6187Z	10,00	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1122	2,31	1007	2,07	55		476	597	746	921	1124	200	11,0	37,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6187Z**
									45	442	555	697	868	1068	1295											
NEK6187Z	10,00	1/3	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	1115	2,30	1000	2,06	55		477	603	750	918	1109	206	11,6	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM04	**NEK6187Z**
									45	426	549	693	857	1044	1253											
NEK6210Z	12,11	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1326	2,18	1190	1,96	55		575	722	895	1094	1319	200	11,0	37,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6210Z**
									45	521	667	841	1041	1267	1520											
NEK6210Z	12,11	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSIR	1267	2,10	1138	1,88	55		507	614	782	1011	1299	206	11,6	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM04	**NEK6210Z**
									45	543	598	721	911	1167	1487											
NEK6212Z	14,28	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1517	1,98	1361	1,78	55		658	830	1028	1254	1506	206	11,6	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6212Z**
									45	599	769	967	1193	1446	1728											
NEK6212Z	14,28	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1568	2,18	1407	1,96	55		658	830	1028	1254	1506	206	11,6	40,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6212Z**
									45	599	769	967	1193	1446	1728											
NEK6212Z	14,28	1/2	200-230В 50Гц / 208-230В 60Гц 1~	CSR	1474	1,97	1323	1,77	55		660	825	1011	1221	1450	206	11,6	22,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6212Z**
									45	611	778	971	1188	1432	1700											
NEK6214Z	16,80	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	1746	2,05	1568	1,84	55		748	948	1180	1443	1734	206	11,6	48,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6214Z**
									45	689	875	1098	1357	1652	1980											
NEK6214Z	16,80	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1697	1,97	1523	1,77	55		731	921	1143	1396	1677	206	11,4	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6214Z**
									45	671	851	1068	1321	1610	1933											
NEK6214Z	16,80	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	1712	2,11	1537	1,89	55		740	929	1153	1410	1698	206	11,4	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6214Z**
									45	686	865	1081	1331	1617	1937											
NT6215Z	17,40	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1942	2,40	1933	2,37	55		893	1146	1439	1772	2144	207	16,5	44,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	**NT6215Z**
									45	818	1059	1334	1642	1985	2361											
NT6215Z	17,40	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2015	2,61	1925	2,50	55		880	1121	1410	1743	2124	207	15,7	44,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	**NT6215Z**
									45	810	1043	1322	1652	2029	2454											
NT6215Z	17,40	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1876	2,25	1794	2,11	55		861	1085	1347	1648	1986	207	17,0	20,8	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	**NT6215Z**
									45	777	997	1256	1556	1895	2274											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R134a

HBP 60Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,22 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 7,2 °C / 54,4 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540 ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт						МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NT6217Z	20,44	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2186	2,21	2174	2,18	55		1040	1320	1635	1986	2372	220	17,5	45,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	**NT6217Z**
									45	950	1210	1520	1879	2285	2740											
NT6217Z	20,44	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2189	2,29	2208	2,42	55		1051	1339	1655	2013	2425	220	17,5	45,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	**NT6217Z**
									45	956	1243	1558	1913	2320	2792											
NT6217Z	20,40	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2221	2,27	2126	2,18	55		999	1268	1581	1936	2336	207	15,7	31,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM20	**NT6217Z**
									45	922	1173	1474	1827	2229	2680											
NT6217Z	20,40	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2287	2,58	2157	2,45	55		998	1267	1572	1935	2339	207	15,7	31,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG15	SM23	**NT6217Z**
									45	921	1170	1474	1829	2228	2680											
NT6220Z	22,37	1	115В 60Гц 1~	CSIR	2431	2,22	2361	2,34	55		1169	1472	1810	2183	2592	220	17,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM20	**NT6220Z**
									45	1060	1334	1660	2036	2463	2941											
NT6220Z	22,37	1	115В 60Гц 1~	CSR	2466	2,48	2361	2,47	55		1174	1476	1821	2196	2605	220	17,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6220Z**
									45	1067	1339	1668	2047	2481	2959											
NT6220Z	22,37	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2447	2,27	2420	2,09	55		1150	1450	1797	2198	2665	220	17,2	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT6220Z**
									45	1061	1357	1696	2088	2540	3060											
NTU6222ZV	23,74	1	115В 60Гц 1~	CSR	2965	2,96	2882	2,83	55		1322	1703	2138	2633	3185	250	18,3	70,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6222ZV**
									45	1206	1575	2002	2490	3041	3654											
NTU6222ZV	23,74	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	2944	3,04	2893	2,91	55		1187	1628	2142	2678	3179	250	18,3	35,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6222ZV**
									45	1111	1517	2014	2550	3068	3516											
NTU6224ZV	27,80	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	3471	2,82	3355	2,70	55		1590	2021	2508	3054	3664	250	18,1	78,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6224ZV**
									45	1458	1881	2359	2898	3499	4167											
NTU6224ZV	27,80	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	3391	2,87	3412	2,70	55		1622	2050	2519	3011	3509	250	18,1	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6224ZV**
									45	1501	1907	2396	2951	3522	4186											
NJ6220Z	26,11	1	115В 60Гц 1~	CSIR	2980	2,39	2674	2,14	55		1000	1334	1699	2100	2541	265	19,8	72,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	**NJ6220Z**
									45	886	1163	1506	1914	2387	2922											
NJ6220Z	26,11	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2664	2,24	2391	2,01	55		955	1292	1687	2138	2644	265	20,3	42,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM14	**NJ6220Z**
									45	882	1226	1625	2077	2582	3138											
NJ6220ZX	26,11	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	2980	2,92	2674	2,62	55		1169	1560	1989	2457	2962	265	19,6	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ6220ZX**
									45	1036	1360	1763	2240	2793	3419											
NJ6226Z	34,38	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	3261	2,26	2927	2,03	55		1268	1680	2149	2673	3254	253	19,9	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ6226Z**
									45	1227	1621	2073	2583	3150	3772											
NJ6226ZX	34,38	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3482	2,51	3125	2,25	55		1430	1870	2353	2881	3448	265	20,2	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ6226ZX**
									45	1533	1930	2398	2934	3537	4207											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 50Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 °C / 40 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT2117GK	4,5	1/4	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	244	1,35	141	1,09	55			127	166	211	264	326	166	7,8	7,7	S		180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT2117GK**
									45	91	125	164	210	265	330	408										
EMT2121GK	5,2	1/3	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	300	1,40	174	1,12	55			168	212	264	327	400	166	7,8	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT2121GK**
									45	120	159	204	258	322	398	487										
EMT2125GK	5,96	1/3+	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	351	1,39	204	1,15	55			190	242	303	375	458	166	7,8	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT2125GK**
									45	140	185	238	301	373	462	562										
EMT2130GK	6,76	1/2-	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	390	1,34	222	1,08	55			205	263	330	407	497	171	8,0	12,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT2130GK**
									45	150	200	257	326	406	500	605										
NEK2117GK	4,52	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	235	1,29	125	0,94	55			117	154	197	247	303	187	10,4	9,6	S		350	POE 22	C/V	DWG02	SM05	**NEK2117GK**
									45	80	111	149	194	246	306	374										
NEK1121GK	5,45	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR	265	1,19	139	0,88	55			147	183	232	290	355	187	10,4	15,4	S		350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1121GK**
									45	109	147	191	246	297	363	426										
NEK2121GK	5,45	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	282	1,29	156	0,99	55			143	188	241	303	375	187	10,4	9,6	S		350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2121GK**
									45	104	139	183	238	302	377	463										
NEK1125GK	6,2	1/3	220-240В 50Гц 1~	RSIR	310	1,22	162	0,91	55			168	210	256	300	347	200	11	20,2	S		350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1125GK**
									45	110	160	214	265	319	374	430										
NEK2125GK	6,2	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	341	1,22	178	0,9	55			169	221	283	354	434	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2125GK**
									45	120	160	213	278	354	439	534										
NEK2130GK	7,4	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	399	1,32	210	0,99	55			203	267	341	426	522	200	10,9	16	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2130GK**
									45	132	187	254	332	422	524	640										
NEK2134GK	8,78	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	464	1,3	253	1	55			239	313	401	501	611	200	11,0	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2134GK**
									45	170	227	302	394	501	621	753										
NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSIR	448	1,19	235	0,86	55			233	305	390	486	595	206	11,6	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	**NEK2134GK**
									45	165	223	295	330	486	603	735										
NEK2134GK	8,78	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	452	1,28	237	0,93	55			236	309	394	491	600	206	11,6	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	**NEK2134GK**
									45	169	225	297	332	487	606	741										
NEK2150GK	12,12	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	616	1,24	346	0,98	55			326	419	529	657	807	206	11,6	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2150GK**
									45	235	313	408	522	657	814	995										
NEK2150GK	12,12	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	581	1,14	304	0,8	55			299	395	509	640	788	206	11,6	44	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	**NEK2150GK**
									45	212	286	381	429	634	791	969										
NEK2168GK	14,3	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	688	1,13	360	0,95	55			358	468	596	743	909	206	11,6	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2168GK**
									45	259	345	454	587	742	921	1123										
NEK2168GK	14,3	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	707	1,28	380	0,97	55			371	484	618	771	944	206	11,6	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2168GK**
									45	263	353	466	605	767	955	1166										
NEK2172GK	16,8	3/4	220В 50Гц 1~	CSR	819	1,3	462	1,06	55			431	558	707	876	1065	206	11,8		F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK2172GK**
									45	299	401	531	687	872	1083	1322										
NT2168GK	14,50	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	642	1,28	354	1,03	55			319	422	542	685	859	220	17	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2168GK**
									45	206	310	423	549	698	875	1089										
NT2168GK	14,50	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	642	1,28	354	1,03	55			319	422	542	685	859	220	17	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2168GK**
									45	206	310	423	549	698	875	1089										
NT2178GK	17,40	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	800	1,15	419	0,89	55			399	516	651	806	983	220	17	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2178GK**
									45	283	396	526	676	853	1056	1290										
NT2178GK	17,40	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	800	1,36	419	1	55			399	516	651	806	983	220	17	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2178GK**
									45	283	396	526	676	853	1056	1290										
NT2178GK	17,40	3/4	220В 50Гц 1~	CSIR	805	1,21	422	0,91	55			389	519	669	842	1035	220	16,4	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2178GK**
									45	275	374	503	663	853	1074	1326										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

LBP 50Гц

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 °C / 40 °C ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 °C / 40 °C ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900 ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	МАКС. ВЫСОТА мм	ВЕС Кг	LRA A	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (M3/Ч)	МАСЛО ЗАПОЛН. см3	МАСЛО ТИП	КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ ГАБ. РАЗМЕРЫ №	ЧЕРТЕЖИ СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	МОДЕЛЬ
NT2178GK	17,40	3/4	220В 50Гц 1~	CSR	836	1,36	434	1,01	55			397	530	685	863	1065	220	16,4	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2178GK**
									45	282	383	514	676	869	1095	1352											
NT2178GK	17,40	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	782	1,3	416	0,98	55			378	502	647	812	997	220	17	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2178GK**
									45	273	373	502	659	844	1057	1297											
NT2178GK	17,40	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	802	1,42	420	0,91	55			385	513	663	835	1030	220	17	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2178GK**
									45	257	375	513	671	854	1062	1300											
NT2178GK	17,40	3/4	100В 50/60Гц 1~	CSR	812	1,3	425	0,98	55			392	520	674	854	1063	220	17	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2178GK**
									45	292	394	525	685	878	1105	1372											
NT2180GK	20,40	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	935	1,25	490	0,95	55			461	601	767	958	1176	234	17,4	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2180GK**
									45	323	453	604	778	977	1203	1458											
NT2180GK	20,40	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	935	1,36	530	1,05	55			483	640	814	1007	1224	234	17,4	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2180GK**
									45	332	468	625	814	1034	1286	1573											
NT2180GK	20,40	1	220В 50Гц 1~	CSR	982	1,34	536	1,07	55			471	631	814	1021	1251	220	18	26,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2180GK**
									45	331	459	620	813	1039	1298	1589											
NT2192GK	22,40	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1053	1,3	551	1,03	55			518	675	860	1074	1321	234	17,5	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2192GK**
									45	373	506	669	865	1100	1375	1693											
NT2192GK	22,40	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1089	1,47	568	1,06	55			522	681	867	1083	1330	234	17,5	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2192GK**
									45	367	505	672	869	1100	1366	1669											
NT2210GK	26,2	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1306	1,4	685	1,06	55			639	838	1070	1332	1627	234	17,9	33	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2210GK**
									45	428	598	807	1056	1344	1671	2038											
NT2212GK	27,8	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1373	1,37	719	1,07	55			688	888	1127	1405	1728	250	18,3	33	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2212GK**
									45	503	671	876	1125	1421	1770	2174											
NT2168GS	14,5	3/4	200В 50-60Гц 3~	3PHASE	652	1,32	341	1,03	55			312	418	546	696	869	250	18,3	28	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2168GS**
									45	214	300	410	544	704	890	1107											
NT2192GS	22,4	1	200В 50-60Гц 3~	3PHASE	1049	1,35	549	1,07	55			516	675	860	1072	1315	250	18,3	28	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2192GS**
									45	364	504	673	872	1106	1378	1690											
NT2212GS	27,8	1 1/4	200В 50-60Гц 3~	3PHASE	1317	1,33	690	1,04	55			649	847	1085	1361	1682	250	18,3	36	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2212GS**
									45	471	632	835	1082	1378	1727	2132											
NJ2192GK	26,11	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1126	1,32	585	0,97	55			530	722	938	1179	1444	265	20,4	26	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2192GK**
									45	348	509	705	936	1203	1505	1842											
NJ2192GS	26,11	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1128	1,23	591	0,85	55			529	718	939	1198	1497	265	19,7	15	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ2192GS**
									45	320	516	730	968	1235	1533	1868											
NJ2212GK	34,37	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1546	1,33	809	1,06	55			727	978	1262	1578	1923	277	21,5	36,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2212GK**
									45	472	694	961	1276	1637	2041	2487											
NJ2212GS	34,37	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1481	1,30	775	0,87	55			668	935	1236	1577	1963	277	20,4	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ2212GS**
									45	361	615	901	1228	1605	2039	2538											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

MBP 50Гц

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -10 °C / 45 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -20	-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT6144GK	3,97	1/4-	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	680	2,39	378	1,90	55	196	245	303	370	448	535	634	166	7,8	7,7	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6144GK**
									45	246	307	377	459	552	656	774											
EMT6152GK	4,5	1/4	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	737	2,26	424	1,85	55	220	275	340	413	497	592	700	166	7,8	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6152GK**
									45	276	343	422	512	614	730	860											
EMT6165GK	5,2	1/3	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	881	2,27	484	1,76	55	247	310	385	472	570	682	808	166	7,8	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6165GK**
									45	315	392	482	588	706	840	990											
NEK6144GK	4,51	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	714	2,28	395	1,74	55			314	384	465	559	666	187	10,4	9,6	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6144GK**
									45	271	326	395	480	580	694	825											
NEK6165GK	6,2	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	966	2,05	542	1,64	55			443	533	639	759	895	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6165GK**
									45	388	454	542	650	781	931	1103											
NEK6181GK	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1089	2,12	599	1,66	55			483	587	711	853	1013	187	10,4	12,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6181GK**
									45	405	491	599	730	882	1057	1252											
NEK6210GK	8,77	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1304	2,07	724	1,68	55			571	698	849	1021	1216	200	11,0	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6210GK**
									45	500	598	724	877	1058	1265	1499											
NEK6210GK	8,77	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSIR	1340	1,98	733	1,46	55			586	723	879	1054	1247	206	11,0	38,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6210GK**
									45	468	589	733	900	1091	1305	1540											
NEK6213GK	12,11	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1761	1,85	972	1,46	55			788	958	1150	1366	1603	206	11,6	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6213GK**
									45	666	804	972	1171	1403	1666	1963											
NEK6217GK	14,28	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2075	2,05	1166	1,69	55			955	1157	1386	1638	1916	206	11,6	21,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6217GK**
									45	777	954	1166	1411	1690	2003	2347											
NT6217GK	12,55	1/2	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	1819	2,26	960	1,76	55			732	914	1122	1357	1618	220	17,0	25,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6217GK**
									45	602	764	960	1190	1453	1746	2068											
NT6217GK	12,55	1/2	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	1820	2,26	891	1,73	55			692	878	1095	1339	1381	220	16,9	25,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6217GK**
									45	535	691	891	1130	1406	1713	2048											
NT6217GK	12,55	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1779	2,14	920	1,56	55			699	870	1078	1321	1599	220	16,7	22,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6217GK**
									45	590	734	920	1148	1415	1719	2062											
NT6217GK	12,55	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1848	2,51	952	1,80	55			742	925	1141	1390	1671	220	16,7	22,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6217GK**
									45	603	758	952	1187	1460	1770	2116											
NT6220GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	2119	2,21	1080	1,67	55			853	1061	1307	1589	1907	220	17,0	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6220GK**
									45	678	858	1080	1342	1645	1985	2362											
NT6220GK	14,5	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2206	2,37	1096	1,75	55			861	1067	1305	1574	1876	220	17,2	29,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6220GK**
									45	680	870	1096	1358	1657	1993	2365											
NT6222GK	17,39	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSIR	2489	2,09	1322	1,71	55			1025	1275	1557	1869	2210	220	17,0	37,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6222GK**
									45	835	1057	1322	1631	1980	2369	2797											
NT6222GK	17,39	3/4	200-240В 50Гц / 230В 60Гц 1~	CSR	2488	2,26	1307	1,70	55			1040	1294	1583	1903	2247	220	17,0	37,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6222GK**
									45	810	1032	1307	1629	1992	2388	2813											
NT6222GK	17,39	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2482	2,02	1287	1,50	55			995	1233	1520	1850	2222	220	17,2	30,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6222GK**
									45	839	1034	1287	1597	1960	2371	2830											
NT6222GK	17,39	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2482	2,23	1332	1,63	55			1038	1276	1551	1866	2226	220	17,2	30,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6222GK**
									45	846	1071	1332	1635	1981	2372	2811											
NT6224GK	20,44	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	3023	2,23	1573	1,59	55			1244	1540	1879	2258	2678	234	17,2	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT6224GK**
									45	996	1261	1573	1933	2339	2787	3278											
NT6224GK	20,44	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	3023	2,38	1573	1,69	55			1244	1540	1879	2258	2678	234	17,2	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6224GK**
									45	996	1261	1573	1933	2339	2787	3278											
NT6226GK	22,37	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	3221	2,09	1717	1,65	55			1369	1674	2030	2434	2887	234	17,5	38,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT6226GK**
									45	1105	1383	1717	2108	2557	3057	3614											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

MBP 50Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -10 °C / 45 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900 ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-20	-15	-10	-5	-0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NT6226GK	22,37	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	3355	2,44	1752	1,79	55			1412	1724	2091	2518	3014	234	17,5	38,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6226GK**
									45	1137	1420	1753	2143	2597	3122	3724										
NTU6232GKV	20,44	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	3297	2,86	1757	1,99	55			1405	1704	2046	2445	2914	253	18,4	37,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6232GKV**
									45	1148	1433	1754	2126	2561	3075	3681										
NTU6234GKV	23,74	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	3851	2,82	2091	2,02	55			1655	2022	2425	2847	3269	253	18,4	37,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6234GKV**
									45	1389	1702	2089	2533	3014	3517	4023										
NTU6238GKV	26,21	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	4212	2,74	2288	2,02	55			1826	2233	2691	3186	3706	253	18,4	37,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6238GKV**
									45	1523	1854	2282	2794	3376	4016	4700										
NTU6240GKV	27,8	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	4443	2,68	2426	2,01	55			1940	2358	2837	3372	3959	253	18,4	37,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6240GKV**
									45	1622	1978	2425	2957	3570	4258	5017										
NJ9226GK	21,71	1	230В 50Гц 1~	CSR	3241	2,34	1648	1,70	55			1255	1581	1944	2340	2766	265	20,7	27,5	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9226GK**
									45	982	1285	1648	2066	2536	3055	3618										
NJ9232GK	26,11	1 1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	4030	2,56	1911	1,63	55			1414	1817	2271	2771	3315	277	21,6	43,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9232GK**
									45	1093	1470	1911	2413	2973	3588	4255										
NJ9238GK	32,67	1 1/2	230В 50Гц 1~	CSR	4620	2,09	2424	1,59	55			1895	2323	2804	3347	3958	277	22,1	43,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9238GK**
									45	1507	1939	2424	2970	3583	4272	5044										
NJ9226GS	21,71	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3248	2,5	1667	1,79	55			1278	1609	1980	2389	2838	265	19,0	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9226GS**
									45	989	1301	1667	2086	2560	3087	3668										
NJ9232GS	26,11	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4030	2,5	1972	1,80	55			1513	1911	2357	2853	3396	277	20,4	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9232GS**
									45	1166	1535	1972	2476	3047	3684	4388										
NJ9238GS	32,67	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4839	2,55	2506	1,90	55			1883	2345	2863	3435	4062	277	21,7	22,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9238GS**
									45	1514	1979	2506	3091	3735	4441	5207										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 60Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -23,3 °C / 48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540 ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK2117GK	4,51	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	287	1,19	211	0,89	55	74	92	119	154	195	243	296	187	10,4	28,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2117GK**
									45	92	117	151	197	251	312	379										
NEK2121GK	5,44	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	355	1,24	261	0,92	55	90	116	149	191	240	296	359	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2121GK**
									45	118	151	193	245	306	376	454										
NEK2125GK	6,20	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	427	1,32	314	0,99	55	111	143	183	231	287	350	420	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2125GK**
									45	141	179	228	288	359	440	530										
NEK2134GK	8,77	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	571	1,32	420	0,99	55	125	175	236	307	387	476	573	200	11,0	37,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2134GK**
									45	173	231	303	387	485	594	714										
NEK2134GK	8,77	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	544	1,30	400	0,97	55	123	167	223	290	368	457	554	206	11,6	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2134GK**
									45	164	220	290	375	472	583	707										
NEK2134GK	8,77	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSIR	529	1,24	387	0,93	55	115	162	218	284	357	448	544	206	11,5	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2134GK**
									45	161	224	292	382	482	589	706										
NEK2134GK	8,77	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	533	1,33	391	1,00	55	117	163	219	286	362	447	539	206	11,5	34	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2134GK**
									45	171	222	291	369	469	582	697										
NEK2150GK	12,11	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	717	1,22	527	0,92	55	169	226	298	385	486	599	725	206	11,6	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2150GK**
									45	231	300	389	496	622	766	927										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

LBP 60Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -23,3 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK2150GK	12,11	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	731	1,34	536	1,01	55	181	245	325	423	538	669	818	206	11,6	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK2150GK**
									45	250	324	421	541	683	848	1036										
NEK2150GK	12,11	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	692	1,18	509	0,89	55	171	222	288	371	468	580	706	206	11,6	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2150GK**
									45	235	297	379	481	603	744	902										
NEK2150GK	12,11	1/2	100В 50/60Гц 1~	CSR	696	1,31	512	0,98	55	154	212	285	372	472	586	711	206	11,6	20,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2150GK**
									45	213	283	374	482	607	747	901										
NEK2168GK	14,3	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	833	1,34	577	0,95	55	168	242	334	443	569	714	875	206	11,6	46,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK2168GK**
									45	244	336	449	585	741	920	1119										
NEK2168GK	14,3	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	816	1,29	584	0,94	55	174	249	343	456	589	740	911	206	11,6	27,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK2168GK**
									45	244	333	448	588	753	943	1159										
NT2168GK(V)	14,50	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	770	1,21	566	0,90	55	156	222	307	410	528	660	805	220	17,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT2168GK(V)**
									45	205	302	421	561	719	895	1085										
NT2168GK(V)	14,50	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	830	1,41	610	1,03	55	137	226	331	455	599	765	954	220	17,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2168GK(V)**
									45	231	340	470	622	799	1003	1234										
NT2168GK(V)	14,50	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	789	1,27	580	0,94	55	141	209	300	420	545	685	838	220	16,7	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT2168GK(V)**
									45	215	309	425	563	722	901	1100										
NT2168GK(V)	14,50	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	838	1,42	616	1,03	55	144	212	305	426	572	746	945	220	16,7	29,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2168GK(V)**
									45	219	323	455	614	801	1015	1257										
NT2178GK(V)	17,39	1	115В 60Гц 1~	CSIR	1002	1,21	734	0,92	55	202	292	403	535	686	853	1034	220	17,0	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT2178GK(V)**
									45	285	401	546	719	916	1135	1376										
NT2178GK(V)	17,39	1	115В 60Гц 1~	CSR	1050	1,41	772	1,05	55	204	302	422	562	722	901	1098	220	17,0	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2178GK(V)**
									45	288	415	566	744	945	1169	1415										
NT2178GK(V)	17,39	1	100В 50/60Гц 1~	CSR	1002	1,38	583	0,82	55	199	274	378	510	666	848	1055	220	17,1	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2178GK(V)**
									45	280	393	535	703	899	1121	1366										
NT2178GK(V)	17,39	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1021	1,28	751	0,97	55	205	297	410	546	704	881	1077	220	17,0	35,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT2178GK(V)**
									45	282	404	553	727	927	1151	1399										
NT2178GK(V)	17,39	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1070	1,35	790	1,03	55	206	299	418	563	735	935	1166	220	17,0	35,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2178GK(V)**
									45	285	415	572	758	975	1225	1509										
NT2180GK(V)	20,44	1	115В 60Гц 1~	CSIR	1120	1,18	823	0,88	55	185	295	410	530	720	920	1140	220	17,5	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT2180GK(V)**
									45	280	408	563	738	955	1192	1462										
NT2180GK(V)	20,44	1	115В 60Гц 1~	CSR	1173	1,38	879	1,02	55	203	299	418	563	735	935	1166	220	17,5	66,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2180GK(V)**
									45	285	415	572	758	975	1225	1509										
NT2180GK(V)	20,44	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1161	1,32	854	0,99	55	199	320	456	610	782	973	1184	234	17,5	40,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2180GK(V)**
									45	296	440	610	809	1038	1298	1590										
NT2192GK(V)	22,40	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	1230	1,19	904	0,97	55	261	381	515	663	822	993	1173	234	17,5	56,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT2192GK(V)**
									45	366	498	667	873	1113	1387	1693										
NT2192GK(V)	22,40	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1283	1,41	943	1,02	55	322	411	541	710	917	1160	1438	234	17,5	56,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2192GK(V)**
									45	385	535	727	960	1233	1543	1890										
NT2192GK(V)	22,37	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1262	1,43	928	1,05	55	256	370	507	667	850	1052	1270	220	18,0	40,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2192GK(V)**
									45	363	496	665	868	1103	1371	1666										
NT2212GKV	27,80	1 1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1609	1,37	1183	1,00	55	282	481	692	922	1179	1471	1805	250	18,3	93,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2212GKV**
									45	462	681	925	1202	1518	1881	2299										
NT2212GK(V)	27,80	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	1673	1,42	1230	1,03	55	363	524	723	959	1233	1545	1894	250	18,3	45,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2212GK(V)**
									45	482	693	949	1249	1592	1980	2412										
NT2168GS	14,50	3/4	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	786	1,37	578	0,97	55	73	164	290	411	557	710	867	250	18,2	28,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2168GS**
									45	145	259	397	542	714	914	1139										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

LBP 60Гц

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -23,3 °C / 48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540 ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NT2192GS	22,37	1	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	1220	1,29	897	0,99	55	250	357	492	655	844	1060	1297	250	18,0	28,5	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2192GS**
									45	347	487	660	867	1104	1372	1668										
NT2212GS	27,80	1 1/4	200В 50/60Гц 3~	3PHASE	1571	1,31	1155	0,98	55	314	452	622	822	1049	1304	1583	250	18,0	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG17	SM27	**NT2212GS**
									45	411	607	833	1090	1375	1687	2025										
NJ2192GK	26,11	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1316	1,30	968	0,96	55	198	311	444	600	783	993	1234	277	21,7	98,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2192GK**
									45	270	440	624	827	1052	1303	1582										
NJ2192GK	26,11	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	1319	1,30	970	0,96	55	83	236	405	589	791	1010	1245	277	21,8	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2192GK**
									45	203	390	594	814	1052	1309	1586										
NJ2212GK	34,38	1 1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1595	1,22	1173	0,90	55	180	377	594	834	1097	1386	1699	277	21,5	86,5	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2212GK**
									45	359	569	819	1109	1441	1819	2241										
NJ2212GJ	34,38	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	1609	1,25	1183	0,91	55	204	396	613	857	1125	1414	1725	277	21,4	54,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM16	**NJ2212GJ**
									45	418	605	845	1138	1483	1877	2317										
NJ2192GS	26,11	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1319	1,24	970	0,90	55	198	311	444	601	782	993	1232	265	19,7	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ2192GS**
									45	270	440	624	827	1052	1303	1582										
NJ2212GS	34,38	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	1732	1,30	1273	0,96	55	166	357	561	783	1030	1306	1616	277	20,4	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ2212GS**
									45	303	524	771	1050	1368	1733	2149										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

MBP 60Гц

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -6,7 °C / 48,9 °C		ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540 ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-20	-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK6144GK	4,51	1/4	115В 60Гц 1~	CSIR	842	2,14	400	1,28	55	183	233	291	358	435	519	613	187	10,0	26,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6144GK**
									45	238	303	379	467	567	679	802										
NEK6144GK	4,51	1/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	800	2,06	592	2,00	55	207	257	316	384	464	555	661	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6144GK**
									45	250	316	391	476	573	683	807										
NEK6152GK	5,44	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1018	2,09	481	1,22	55	235	293	362	441	530	630	741	187	10,2	26	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6152GK**
									45	302	375	462	563	678	808	951										
NEK6165GK	6,2	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1150	1,97	850	1,91	55	318	383	463	558	667	790	928	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6165GK**
									45	380	458	555	671	806	958	1130										
NEK6181GK	7,28	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1247	2,01	922	1,97	55	348	424	511	611	726	856	1006	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6181GK**
									45	418	504	611	738	888	1062	1265										
NEK6181GK	7,28	1/3	115В 60Гц 1~	CSR	1321	2,33	977	2,24	55	344	415	509	624	756	902	1060	187	10,4	26,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6181GK**
									45	419	513	633	774	933	1106	1292										
NEK6181GK	7,28	1/3	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1290	2,07	954	2,04	55	375	426	506	612	740	886	1048	187	10,4	17,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6181GK**
									45	432	508	616	752	913	1095	1295										
NEK6210GK	8,77	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1569	2,07	1160	2,04	55	434	516	621	749	901	1075	1272	200	11	38	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6210GK**
									45	511	620	756	918	1105	1317	1555										
NEK6210GK	8,77	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	1612	2,3	1192	2,23	55	397	495	615	757	920	1104	1310	200	11	38	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6210GK**
									45	493	618	766	937	1131	1347	1587										
NEK6210GK	8,77	1/2	100В 60Гц 1~	CSIR	1583	2,07	1170	2,03	55	404	502	618	753	905	1074	1256	206	11	38	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6210GK**
									45	499	623	770	939	1130	1343	1573										
NEK6210GK	8,77	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	1540	2,1	1139	2,05	55	395	486	597	728	878	1048	1239	206	11,5	23	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6210GK**
									45	490	606	745	906	1089	1292	1520										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

MBP 60Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -6,7 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -20	-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK6213GK	12,11	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1952	1,70	1444	1,69	55	526	653	799	965	1148	1348	1568	206	11,6	51	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6213GK**
									45	634	786	963	1166	1393	1421	1921										
NEK6213GK	12,11	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	2066	1,96	1528	1,92	55	543	667	819	994	1196	1221	1671	206	11,6	51	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK6213GK**
									45	647	804	990	1204	1445	1713	2008										
NEK6213GK	12,11	1/2	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2035	1,84	1505	1,86	55	531	662	815	987	1180	1390	1621	206	11,9	30,0	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6213GK**
									45	654	813	998	1207	1438	1693	1971										
NT6217GK(V)	12,60	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2163	2,20	1030	1,26	55	499	622	773	949	1153	1384	1641	220	17,0	50,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT6217GK(V)**
									45	726	819	974	1192	1471	1813	2216										
NT6217GK(V)	12,60	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2251	2,68	1072	1,54	55	478	602	774	992	1256	1567	1924	220	16,7	50,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6217GK(V)**
									45	656	811	1017	1273	1581	1938	2347										
NT6217GK(V)	12,60	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2148	2,13	1070	1,25	55	507	639	791	965	1161	1378	1616	220	17,0	27,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT6217GK(V)**
									45	655	819	1015	1244	1505	1799	2126										
NT6217GK(V)	12,60	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2238	2,60	1115	1,53	55	531	676	846	1041	1260	1503	1769	220	16,7	27,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6217GK(V)**
									45	677	851	1060	1304	1582	1896	2244										
NT6220GKV	14,50	3/4	115В 60Гц 1~	CSIR	2480	2,14	1240	1,39	55	576	744	943	1170	1423	1698	1997	220	17,0	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT6220GKV**
									45	739	943	1187	1468	1782	2128	2505										
NT6220GKV	14,50	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	2490	2,34	1250	1,52	55	556	724	918	1138	1383	1653	1949	220	16,7	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6220GKV**
									45	752	966	1208	1477	1773	2097	2448										
NT6220GKV	14,50	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2423	2,00	1247	1,38	55	610	771	955	1165	1400	1663	1957	220	16,9	26,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT6220GKV**
									45	769	962	1187	1447	1742	2075	2449										
NT6220GKV	14,50	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	2566	2,36	1283	1,57	55	575	733	936	1186	1482	1825	2214	220	16,9	26,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6220GKV**
									45	757	950	1203	1516	1889	2323	2818										
NT6222GK(V)	17,40	1	115В 60Гц 1~	CSIR	3040	2,13	1565	1,34	55	772	962	1190	1455	1755	2090	2461	220	17,0	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT6222GK(V)**
									45	985	1207	1478	1796	2160	2570	3027										
NT6222GK(V)	17,40	1	115В 60Гц 1~	CSR	3040	2,39	1569	1,58	55	792	1017	1276	1570	1899	2263	2661	220	17,0	70,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6222GK(V)**
									45	988	1273	1598	1964	2370	2816	3303										
NT6222GK(V)	17,40	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	2928	1,88	1475	1,14	55	752	940	1166	1425	1708	2012	2331	220	17,2	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT6222GK(V)**
									45	952	1185	1462	1779	2129	2506	2905										
NT6222GK(V)	17,40	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3051	2,30	1537	1,40	55	744	945	1185	1459	1766	2100	2459	220	17,2	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6222GK(V)**
									45	975	1231	1532	1873	2253	2665	3108										
NT6224GKV	20,44	1	115В 60Гц 1~	CSR	3612	2,30	1859	1,55	55	893	1125	1399	1714	2068	2460	2893	234	16,9	77,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6224GKV**
									45	1144	1419	1744	2120	2543	3014	3533										
NT6224GKV	20,44	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3512	2,25	1808	1,55	55	890	1126	1392	1690	2023	2392	2804	220	16,8	36,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6224GKV**
									45	1134	1409	1724	2083	2488	2940	3447										
NT6226GK(V)	22,40	1	115В 60Гц 1~	CSR	3884	2,12	1942	1,41	55	970	1187	1468	1811	2218	2688	3221	234	17,5	77,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT6226GK(V)**
									45	1244	1512	1858	2281	2782	3361	4019										
NT6226GK(V)	22,40	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3734	1,93	2009	1,48	55	952	1203	1493	1822	2189	2595	3039	234	17,5	43,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM22	**NT6226GK(V)**
									45	1220	1529	1886	2292	2745	3246	3796										
NT6226GK(V)	22,40	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	3689	1,77	1985	1,35	55	932	1165	1438	1752	2107	2503	2939	234	18,0	43,0	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6226GK(V)**
									45	1209	1500	1837	2220	2650	3127	3649										
NTU6232GKV	20,44	1	115В 60Гц 1~	CSR	4060	2,77	2090	1,76	55	768	1017	1298	1612	1959	2339	2751	250	18,1	93,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6232GKV**
									45	1261	1604	1989	2415	2884	3394	3947										
NTU6232GKV	20,44	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	4032	2,84	2101	1,73	55	921	1225	1561	1907	2278	2670	3090	250	18,1	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6232GKV**
									45	1232	1589	1998	2439	2906	3420	3970										
NTU6234GKV	23,74	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	4635	2,71	2419	1,76	55	1127	1428	1772	2165	2613	3122	3698	250	18,4	81,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6234GKV**
									45	1506	1885	2320	2814	3376	4019	4768										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R404A / R507

MBP 60Гц

R134a | **R404A / R507** | R290 | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -6,7 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540									МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -20	-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NTU6234GKV	23,74	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	4688	2,77	2477	1,73	55	1463	1830	2237	2685	3175	3705	4290	250	18,1	46,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6234GKV**
									45	1945	2400	2905	3459	4065	4720	5420											
NTU6238GKV	26,21	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	5154	2,70	2748	1,74	55	1242	1603	1976	2408	2948	3510	4140	250	18,3	51,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6238GKV**
									45	1726	2167	2626	3150	3788	4450	5195											
NTU6240GKV	27,80	1 1/2	208-230В 60Гц 1~	CSR	5368	2,60	2860	1,71	55	1330	1704	2065	2485	3035	3590	4210	250	18,3	51,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM26	**NTU6240GKV**
									45	1783	2237	2699	3240	3933	4650	5450											
NTU6232GSV	20,44	1	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	3966	2,77	2035	1,76	55	925	1200	1504	1846	2231	2645	3100	250	18,4	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	**NTU6232GSV**
									45	1264	1595	1966	2387	2863	3407	3950											
NTU6234GSV	23,74	1 1/4	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	4524	2,68	2378	1,77	55	1103	1416	1766	2156	2588	3060	3570	250	18,3	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	**NTU6234GSV**
									45	1492	1875	2306	2789	3326	3910	4530											
NTU6238GSV	26,21	1 1/2	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	4952	2,56	2635	1,73	55	1256	1598	1978	2395	2846	3340	3880	250	18,3	36,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	**NTU6238GSV**
									45	1671	2092	2561	3078	3640	4250	4905											
NTU6240GSV	27,80	1 1/2	200-230В 60Гц 3~	3PHASE	5292	2,54	2779	1,69	55	1326	1683	2079	2519	3009	3540	4110	250	18,3	40,0	F	520	650	POE 22	C/V	DWG19	SM27	**NTU6240GSV**
									45	1763	2202	2694	3246	3861	4530	5250											
NJ9226GK	21,70	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3708	2,20	2742	2,19	55	784	1052	1364	1718	2110	2542	3013	265	20,7	34,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9226GK**
									45	1088	1391	1754	2176	2655	3189	3780											
NJ9232GK	26,11	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	4704	2,40	3479	2,36	55	992	1313	1695	2137	2636	3190	3802	277	21,5	40,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9232GK**
									45	1293	1672	2131	2669	3284	3971	4737											
NJ9238GK	32,67	1 1/2	230В 60Гц 1~	CSR	5184	2,04	3834	2,04	55	1205	1602	2036	2505	3006	3536	4102	277	22,1	59,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM17	**NJ9238GK**
									45	1601	2053	2564	3133	3757	4434	5169											
NJ9226GS	21,70	1	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	3801	2,50	2811	2,38	55	728	960	1236	1554	1911	2307	2743	265	19	10,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9226GS**
									45	947	1223	1556	1942	2382	2873	3419											
NJ9232GS	26,11	1 1/4	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	4716	2,50	3488	2,47	55	856	1133	1464	1845	2276	2754	3282	277	20,4	13,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9232GS**
									45	1116	1444	1840	2305	2835	3429	4090											
NJ9238GS	32,67	1 1/2	380-420В 50Гц / 440-480В 60Гц 3~	3PHASE	5661	2,55	4186	2,51	55	1301	1681	2131	2649	3233	3880	4595	277	21,7	22,0	F	800	750	POE 22	C/V	DWG14	SM18	**NJ9238GS**
									45	1695	2178	2735	3365	4067	4836	5679											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290

LBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | **R290** | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -35 °C / 40 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT1117U	4,5	1/5	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	208	1,47	123	1,18	55			120	155	195	242	296	166	7,8	7,1	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT1117U**
									45	85	112	145	184	230	283	345										
EMT1121U	5,56	1/3-	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	269	1,54	159	1,25	55			156	200	252	312	380	166	7,8	7,7	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT1121U**
									45	111	145	188	238	298	365	440										
EMT1125U	5,96	1/3	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	301	1,53	177	1,24	55			176	225	282	348	422	166	7,8	9,8	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT1125U**
									45	124	162	209	265	330	402	486										
EMT1130U	6,76	1/3+	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	340	1,51	198	1,20	55			196	252	315	390	472	171	8,0	12,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM00	**EMT1130U**
									45	138	180	233	295	368	450	542										
EMT2117U	4,5	1/5	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	209	1,38	123	1,13	55			120	155	195	242	296	166	7,8	7,7	S		180	POE 22	C	DWG01	SM05	**EMT2117U**
									45	85	112	145	184	230	283	345										
EMT2121U	5,56	1/3-	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	265	1,46	159	1,20	55			156	200	252	312	380	166	7,8	7,7	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT2121U**
									45	111	145	188	238	298	365	440										
EMT2125U	5,96	1/3	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	301	1,48	177	1,19	55			176	225	282	348	422	166	7,8	9,8	S		180	POE 22	C	DWG01	SM05	**EMT2125U**
									45	124	162	209	265	330	402	486										
EMT2130U	6,76	1/3+	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	340	1,42	196	1,12	55			196	252	315	390	472	171	8,0	12,4	F	520	180	POE 22	C	DWG01	SM05	**EMT2130U**
									45	138	180	233	295	368	450	542										
EMTE2134U	9,5	1/4	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	433	1,46	265	1,31	55	201	266	331		533		752	170	7,8	16,2	F	UD.	210	UD.	UD.			**EMTE2134U**
									45	182	251	320		507		703										
NEK2121U	6,2	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	247	1,19	141	0,85	55			136	183	238	302	376	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2121U**
									45	95	126	168	220	284	358	444										
NEK1121U	6,2	1/4	220-240В 50Гц 1~	RSIR	275	1,32	161	1,05	55			163	208	261	323	393	187	10,4	15,5	S		350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1121U**
									45	118	150	192	243	306	377	459										
NEK2125U	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	317	1,31	199	1,11	55			187	237	299	374	462	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2125U**
									45	154	182	224	281	353	439	540										
NEK2134U	10,00	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	449	1,36	271	1,21	55			269	338	423	523	639	200	11,0	13,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2134U**
									45	208	252	315	395	494	611	746										
NEK2150U	13,54	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	582	1,31	334	1,06	55			339	435	550	683	835	206	11,6	19,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK2150U**
									45	237	309	403	515	650	804	979										
NEK1150U	13,54	1/2	220-240В 50Гц 1~	RSIR	571	1,22	333	0,99	55			337	429	538	661	801	206	11,6	24,3	F	520	350	POE 22	C	DWG03	SM03	**NEK1150U**
									45	237	309	398	506	630	773	933										
NEK2160U	16,8	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	729	1,44	427	1,20	55			428	547	688	848	1030	206	11,9	21	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM03	**NEK2160U**
									45	306	395	508	646	808	995	1206										
NT2160U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	703	1,36	400	1,10	55			378	497	638	799	979	220	18	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2160U**
									45	260	348	463	601	765	954	1167										
NT2160U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	703	1,44	407	1,18	55			381	501	644	811	1000	220	18	21	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2160U**
									45	266	355	470	609	774	964	1179										
NT2170U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	816	1,31	488	1,13	55			470	608	770	955	1162	220	18	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2170U**
									45	333	441	577	740	932	1150	1395										
NT2170U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	831	1,44	486	1,19	55			476	620	788	981	1196	220	18	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2170U**
									45	327	441	583	753	951	1176	1430										
NT2180U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSIR	931	1,34	550	1,12	55			536	693	874	1077	1302	234	18,2	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT2180U**
									45	380	501	653	835	1047	1290	1563										
NT2180U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	935	1,46	563	1,23	55			536	697	886	1101	1344	234	18,2	35	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT2180U**
									45	388	507	659	844	1062	1312	1595										
NT2210U	27,8	1 1/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1186	1,41	689	1,17	55			677	875	1108	1374	1675	234	18,5	33	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2210U**
									45	482	626	813	1041	1310	1620	1969										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290

MBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | **R290** | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 -10 °C / 45 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
									ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт																		
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт		-20	-15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMT6144U	4,5	1/4-	220-240В 50Гц 1~	CSIR	616	2,62	343	2,00	55	195	238	290	354	426	510	604	166	7,8	7,7	S		180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6144U**
									45	228	280	342	416	502	598	705										
EMT6152U	5,2	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	728	2,61	418	2,04	55	242	301	363	432	514	612	730	166	7,8	8,5	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6152U**
									45	278	346	418	500	595	710	844										
EMT6165U	5,96	1/3-	220-240В 50Гц 1~	CSIR	840	2,57	485	1,96	55	284	348	420	500	596	710	846	166	7,8	10,4	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6165U**
									45	330	402	485	580	690	822	978										
EMTE6181U	7,55	1/4	220-240В/50Гц 1 ~	CSIR	1004	2,72	697	2,77	45		465	580	695	828	995	1163	170	7,8	17,4	F	UD.	210	UD.	UD.			**EMTE6181U**
									55		442	549	657	795	952	1109										
NEK6152U	5,45	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	730	2,55	402	1,84	55			348	424	511	607	714	187	10,4	9,6	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6152U**
									45	286	331	402	487	588	704	833										
NEK6165U	6,2	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	839	2,44	464	1,75	55			398	484	583	696	822	187	10,4	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6165U**
									45	315	381	464	561	675	803	947										
NEK6181U	7,28	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	949	2,46	523	1,78	55			447	548	664	793	930	187	10,4	12	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6181U**
									45	367	432	523	637	770	919	1080										
NEK6210U	8,78	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1169	2,55	640	1,88	55			549	670	811	969	1145	200	11	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6210U**
									45	434	526	640	776	936	1118	1322										
NEK6213U	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1586	2,29	883	1,68	55			763	927	1112	1317	1540	206	11,6	19,3	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6213U**
									45	594	723	882	1069	1281	1516	1772										
NEK6214U	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1512	2,28	879	1,91	55			746	882	1023	1170	1323	206	11,7	17	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6214U**
									45	574	710	870	1055	1265	1499	1758										
NEK6124U	12,12	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSR	1571	2,61	894	2,05	55			762	926	1115	1328	1566	206	11,7	17	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6214U**
									45	593	731	892	1077	1284	1515	1770										
NEK6217U	14,3	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1820	2,21	1018	1,73	55			875	1060	1271	1508	1771	206	11,6	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6217U**
									45	681	833	1018	1233	1481	1759	2068										
NEK6217U	14,3	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	1885	2,54	1051	1,94	55			893	1085	1306	1556	1834	206	11,6	24	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM06	**NEK6217U**
									45	702	861	1051	1273	1526	1810	2124										
NT6217U	14,5	1/2	220-240В 50Гц 1~	CSIR	1786	2,58	952	1,87	55			792	987	1215	1473	1764	220	16,9	25	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6217U**
									45	506	756	952	1183	1449	1752	2089										
NT6220U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2202	2,45	1193	1,76	55			995	1236	1506	1803	2129	220	17	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6220U**
									45	757	954	1193	1472	1791	2150	2549										
NT6220U	17,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSR	2250	2,79	1167	1,88	55			976	1215	1492	1806	2158	220	17	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6220U**
									45	742	934	1167	1443	1761	2121	2524										
NT6222U	20,4	3/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	2537	2,37	1372	1,74	55			1118	1400	1726	2097	2505	220	17	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM19	**NT6222U**
									45	865	1095	1372	1695	2060	2465	2907										
NT6222U	20,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	2635	2,77	1412	1,92	55			1177	1471	1803	2174	2581	220	17	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6222U**
									45	897	1132	1412	1735	2104	2513	2965										
NT6224U	22,4	1	220-240В 50Гц 1~	CSR	2843	2,73	1558	2,11	55			1274	1583	1938	2336	2773	220	17,2	26	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6224U**
									45	966	1239	1557	1920	2321	2761	3232										

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290
LBP 60Гц

R134a | R404A / R507 | **R290** | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -23,3 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540									МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK2134U	10	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	538	1,38	415	1,10	55	157	205	268	343	433	535	652	200	10,8	28	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2134U**
									45	192	252	327	417	522	643	779											
NEK2150U	13,54	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	687	1,25	550	1,02	55	204	270	352	451	566	699	848	206	11,3	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK2150U**
									45	248	321	418	537	678	842	1029											
NEK2150U	13,54	1/2	115В 60Гц 1~	CSR	708	1,38	554	1,11	55	208	271	353	455	575	716	875	206	11,3	41,5	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM06	**NEK2150U**
									45	255	332	430	551	693	858	1045											
NT2160UV	17,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	827	1,42	638	1,1	55	228	302	400	521	667	837	1031	220	16,5	54,4	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2160UV**
									45	300	379	490	633	807	1013	1250											
NT2160U(V)	17,4	3/4	208-230В 60Гц 1~	CSIR	828	1,34	604	1,00	55	242	310	401	515	650	806	982	220	16.8	28	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT2160U(V)**
									45	298	382	492	626	786	971	1179											
NT2170UV	20,44	1	115В 60Гц 1~	CSR	UD	1,42	638	1,1	55	UD							220		55	F	520	450	POE22	C/V	DWG17	SM21	**NT2170UV**
									45																		
NT2170U(V)	20,44	1	208-230В 60Гц 1~	CSIR	921	1,30	672	0,98	55	267	344	446	573	726	903	1104	220	17	30	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM20	**NT2170U(V)**
									45	325	419	544	698	883	1097	1340											
NT2180UV	22,4	1	115В 60Гц 1~	CSR	1047	1,38	832	1,12	55	309	407	534	690	875	1089	1333	220	16,5	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT2180UV**
									45	392	510	661	847	1068	1324	1614											
NT2180UV	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	1020	1,41	830	1,12	55	309	406	535	695	886	1108	1362	220	16,7	30	F	520	450	POE22	C/V	DWG17	SM26	**NT2180UV**
									45	395	507	657	847	1075	1342	1648											
NT2210UV	27,8	1 1/4	115В 60Гц 1~	CSR	1322	1,39	1060	1,11	55	413	527	680	872	1104	1374	1684	234	17,8	67	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM26	**NT2210UV**
									45	514	651	833	1063	1338	1661	2029											
NT2210UV	27,8	1 1/4	208-230В 60Гц 1~	CSR	1281	1,42	1051	1,12	55	399	516	671	863	1093	1360	1665	234	17,8	37	F	520	450	POE22	C/V	DWG17	SM26	**NT2210UV**
									45	494	621	798	1024	1301	1627	2003											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R290
MBP 60Гц

R134a | R404A / R507 | **R290** | R600a

LBP | **MBP** | M/HBP | HBP

50Hz | **60Hz**

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ARI 540 -6,7 °C / 48,9 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ARI 540								МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -20	-15	-10	-5	0	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
NEK6152U	5,44		115В 60Гц 1~	CSIR	UD				55						187			F	520	350	POE22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6152U**
									45																		
NEK6165U	6,2		115В 60Гц 1~	CSIR	UD				55						187			F	520	350	POE22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6165U**
									45																		
NEK6210U	8,77	1/3	115В 60Гц 1~	CSIR	1368	2,48	717	1,60	55	365	458	569	697	843	200	10,6	37	F	520	350	POE22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6210U**
									45	442	556	687	835	999													
NEK6213U	12,12	1/2	115В 60Гц 1~	CSIR	1841	2,13	998	1,48	55	506	634	781	949	1137	206	11,4	44	F	520	350	POE 22	C/V	DWG04	SM04	**NEK6213U**
									45	613	757	930	1132	1364													
NT6217UV	14,5		115В 60Гц 1~	CSIR	UD				55						220		44	F	520	450	POE22	C/V	DWG16	SM20	**NT6217UV**
									45																		
NT6217UV	14,5		115В 60Гц 1~	CSR	UD				55						220		44	F	520	450	POE22	C/V	DWG16	SM23	**NT6217UV**
									45																		
NT6220UV	17,4		115В 60Гц 1~	CSIR, CSR	UD				55						220			F	520	450	POE22	C/V			**NT6220UV**
									45																		
NT6222UV	20,4	3/4	115В 60Гц 1~	CSR	3023	2,73	1522	1,78	55	690	913	1181	1476	1798	220	16,5	54,5	F	520	450	POE 22	C/V	DWG17	SM21	**NT6222UV**
									45	923	1146	1433	1785	2202													
NT6224UV	22,4	1	208-230В 60Гц 1~	CSR	3377	2,68	1748	1,78	55	829	1074	1355	1673	2028	220	16,7	33,7	F	520	450	POE 22	C/V	DWG16	SM23	**NT6224UV**
									45	1041	1315	1634	1995	2401													

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R600a

LBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | **R600a**

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГА-ТЕЛЯ	НОМИН.ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE -23,3 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - CECOMAF -25 °C / 55 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ CECOMAF							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕ-НИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖ-ДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИ-ТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -30	-25	-20	-15	-10	-5	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMY20CLC	3,97	1/12	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	61	1,4	45	1,1	55	34	45	60	77	98	121	166	7,4	2,35	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY20CLC**
									45	40	54	71	92	116	144											
EMY26CLC	5,2	1/12	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	83	1,5	61	1,18	55	45	61	81	105	133	165	166	7,4	2,8	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY26CLC**
									45	55	73	95	121	152	187											
EMT26CLP	5,2	1/12	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	83	1,25	62	0,98	55	44	62	82	104	132	168	158	7,1	2,8	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMT26CLP**
									45	54	73	95	120	151	190											
EMY32CLC	5,96	1/10	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	97	1,51	72	1,19	55	53	72	94	120	151	189	166	7,4	3,6	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY32CLC**
									45	64	86	111	141	176	218											
EMT32CLP	5,96	1/10	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	97	1,27	71	1	55	53	71	95	122	154	190	158	7,1	3,6	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMT32CLP**
									45	64	85	112	143	178	220											
EMY40CLC	7,23	1/8	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	119	1,53	90	1,21	55	66	90	116	148	186	232	166	7,6	4,3	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY40CLC**
									45	80	107	136	171	214	267											
EMT40CLP	7,23	1/8	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	119	1,28	91	1,01	55	69	91	118	151	189	234	158	7,4	4,3	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMT40CLP**
									45	83	109	139	176	219	270											
EMY46CLC	7,96	1/8+	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	135	1,56	101	1,23	55	75	102	135	174	219	268	166	7,7	4,3	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY46CLC**
									45	90	120	157	200	249	303											
EMT46CLP	7,96	1/8+	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	135	1,29	102	1,02	55	76	102	134	171	215	265	158	7,4	4,3	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMT46CLP**
									45	88	118	154	196	245	302											
EMY55CLP	9,04	1/6	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	156	1,56	114	1,23	55	85	114	150	192	241	296	166	7,7	5,5	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMY55CLP**
									45	102	135	175	222	277	340											
EMX55CLC	9,04	-	220-240В 50Гц 1~	RSCR	155	1,72	115	1,31	54.4	90	115	156	197	250		166	7,4	5,67	S		150	ISO 5	C	DWG01	SM01	**EMX55CLC**
									45	106	136	179	222	282												
EMT56CLP	9,04	1/6	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	156	1,32	118	1,05	55	88	118	155	198	247	303	166	7,5	5,5	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMT56CLP**
									45	102	135	176	224	280	345											
EMX70CLC	11,14	1/5	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	191	1,71	143	1,34	55	103	142	184	233	290	360	166	7,7	6	S		150	AB 5	C	DWG01	SM01	**EMX70CLC**
									45	123	164	210	263	327	403											
EMX80CLC	12,21	1/5+	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	212	1,74	162	1,36	55	118	158	207	265	331	406	171	7,9	7,8	S		150	AB 5	C	DWG01	SM01	**EMX80CLC**
									45	139	185	240	305	380	464											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.

R600a
HBP 50Гц

R134a | R404A / R507 | R290 | R600a

LBP | MBP | M/HBP | HBP

50Hz | 60Hz

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ см3	HP	НАПРЯЖЕНИЕ ЧАСТОТА	МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - ASHRAE 7,2 °C / 54,4 °C		НОМИН. ЗНАЧЕНИЕ - EN12900 5 °C / 50 °C		ОХЛАЖДАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ EN12900							МАКС. ВЫСОТА	ВЕС	LRA	ТИП ОХЛАЖДЕНИЯ	ВОЗД. ПОТОК ВЕНТИЛ. (М3/Ч)	МАСЛО		КОНТР. ЭЛЕМЕНТ	ЧЕРТЕЖИ		МОДЕЛЬ
					ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ОХЛАЖДЕНИЕ Вт	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Вт/Вт	ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ °C	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРЕНИЯ °C БЕЗ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ Вт -15	-10	-5	0	5	10	мм	Кг	A			ЗАПОЛН. см3	ТИП		ГАБ. РАЗМЕРЫ №	СХЕМА ПОДКЛЮЧ. №	
EMU5125Y	4,50	1/10	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	267	2,73	244	2,52	55		119	150	184	224	270	158	7,1		S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMU5125Y**
									45	109	138	172	212	257	307											
EMU5125Y	4,50	1/10	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	267	2,88	244	2,82	55		120	151	187	228	274	158	7,1		S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMU5125Y**
									45	111	140	174	214	259	310											
EMU5132Y	6,78	1/8+	220-240В/50Гц 1 ~	RSIR	402	2,61	358	2,54	55	143	182	228	280	336	400	166	7,4	6,1	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMU5132Y**
									45	165	208	258	316	382	454											
EMU5132Y	6,78	1/8+	220-240В/50Гц 1 ~	RSCR	406	2,82	363	2,74	55	147	184	230	282	342	408	166	7,4	6,1	S		180	AB 5	C	DWG01	SM00	**EMU5132Y**
									45	168	211	262	320	385	460											
EMT30CDP	4,50	1/8	220-240В 50Гц 1~	RSIR	256	2,52	232	2,45	55	85	113	145	181	220	261	158	7,1	3,7	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT30CDP**
									45	102	130	164	202	245	291											
EMT45CDP	6,78	1/8+	220-240В 50Гц 1~	RSIR	390	2,56	346	2,44	55	127	170	215	267	326	395	166	7,7	5,8	S		180	POE 22	C	DWG01	SM00	**EMT45CDP**
									45	153	195	243	300	365	442											
EMT6144Y	9,04	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	543	2,48	486	2,41	55	200	250	310	377	455	543	166	7,8	7,7	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6144Y**
									45	223	282	350	427	515	614											
EMT6160Y	11,14	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	653	2,27	588	2,2	55	240	303	375	458	552	658	166	7,8	9,8	F	520	180	POE 22	C/V	DWG01	SM05	**EMT6160Y**
									45	277	347	427	520	622	738											
NEK6144Y	9,99	1/5	220-240В 50Гц 1~	CSIR	550	2,4	489	2,28	55		234	298	374	458	550	187	10,4	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6144Y**
									45	215	272	343	426	519	616											
NEK6160Y	12,11	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	677	2,53	606	2,43	55		294	372	464	567	678	187	10,6	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6160Y**
									45	267	338	425	528	641	764											
NEK6170Y	14,28	1/4	220-240В 50Гц 1~	CSIR	809	2,47	720	2,38	55		358	449	554	674	807	187	10,6	12,4	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6170Y**
									45	326	412	512	630	764	913											
NEK6187Y	16,8	1/3	220-240В 50Гц 1~	CSIR	907	2,39	805	2,29	55		391	494	613	749	864	200	11	16,1	F	520	350	POE 22	C/V	DWG03	SM05	**NEK6187Y**
									45	359	457	572	705	856	936											

ПРИМЕЧАНИЯ: рабочие характеристики рассчитываются на основе текущих характеристик Ashrae.