Технические характеристики SIAM R-410A

Models	Capacity			Input		Nominal output		Cop (w/w)	EER (Btu/hr*w)	Run Cap (μF/VAC)	Weight (kgs)
	W	Kcal/hr	Btu/hr	Watt	Amps	HP	KW				
R-410A Scroll Compressor											
AN Scroll											
Electrical 50 Hz:220-240 Volt:1 Phase											
AN30VBFMT	7,67	6,595	26,17	2,57	11,9	3,08	2,3	2,98	10,18	50/420	37,3
AN33VBFMT	8,5	7,309	29	2,79	13	3,35	2,5	3,05	10,4	50/420	37,3
AN36VBFMT	9,45	8,126	32,25	3,1	14,6	3,55	2,65	3,05	10,4	50/420	37,6
AN40VBFMT	10,3	8,856	35,25	3,36	15,7	3,75	2,8	3,07	10,47	60/420	37,6
AN42VBFMT	10,7	9,2	36,51	3,54	16,9	4,02	3	3,02	10,31	60/420	37,6
Electrical 50/60 Hz:380-415 Volt:3 Phase											
AN30YBFMT	7,65	6,578	26,1	2,5	4,4	3,08	2,3	3,06	10,44	—	37,6
AN33YBFMT	8,43	7,248	28,77	2,71	4,7	3,35	2,5	3,11	10,61	—	37,6
AN36YBFMT	9,5	8,169	32,42	3,08	5,2	3,75	2,8	3,08	10,52	—	37,9
AN42YBFMT	10,8	9,286	36,85	3,49	5,9	4,02	3	3,09	10,56	—	37,6
AN47YBFMT	12,13	10,43	41,39	3,83	6,6	4,49	3,35	3,17	10,81	—	37,8
AN52YBFMT	13,6	11,694	46,4	4,28	7,4	4,96	3,7	3,18	10,84	—	38,4
Electrical 50/60 Hz:380-415 Volt:3 Phase											
BN57YFAMT	15,3	13,156	52,2	4,8	8,4	5,36	4	3,19	10,88	—	47,8
BN62YFAMT	16,3	13,156	56,64	5,15	9	5,9	4,4	3,22	11	—	47,8
BN65YFJMT	17,6	15,133	60,05	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	47,8
Electrical 50 Hz:220-240 Volt:1 Phase											
AN30VEJMT	7,67	6,595	26,17	2,57	11,9	3,08	2,3	2,98	10,2	50/420	36,3,
AN33VEJMT	8,5	7,309	29	2,79	13	3,35	2,5	3,05	10,4	50/420	36,3
AN36VEJMT	9,45	8,126	32,25	3,1	14,6	3,55	2,65	3,05	10,4	55/420	36,3
AN42VEJMT	10,7	9,2	36,51	3,54	16,9	4,02	3	3,02	10,31	60/420	36,7
Electrical 50/60 Hz:380-415 Volt:3 Phase											
AN30YEJMT	7,65	6,578	26,1	2,5	4,4	3,08	2,3	3,06	10,44	—	36,3
AN33YEJMT	8,43	7,248	28,77	2,71	4,7	3,35	2,5	3,11	10,61	—	36,3
AN36YEJMT	9,5	8,169	32,42	3,08	5,2	3,75	2,8	3,08	10,52	—	36,3
AN42YEJMT	10,8	9,286	36,85	3,49	5,9	4,02	3	3,09	10,56	—	36,7
AN47YEJMT	12,13	10,43	41,39	3,83	6,6	4,49	3,35	3,17	10,81	—	37,3
AN52YEJMT	13,6	11,694	46,4	4,28	7,4	4,96	3,7	3,18	10,84	—	37,3
AN52YBFMT	13,6	11,694	46,4	4,28	7,4	4,96	3,7	3,18	10,84	—	37,3
AN66YQLMT	17,47	15,133	59,608	5,79	11,9	4,3	3,02	3,18	10,29	—	37,3
Electrical 50/60 Hz:380-415 Volt:3 Phase											
BN47YEJMT	12,4	10,662	42,31	3,96	6,8	4,49	3,35	3,13	10,68	—	47,5
BN52YEJMT	13,6	11,694	47,43	4,36	7,5	4,96	3,7	3,19	10,88	—	47,5
BN57YEJMT	15,3	13,952	52,2	4,8	8,4	5,36	4	3,19	10,88	—	47,8
BN62YEJMT	16,6	14,273	56,64	5,15	9	5,9	4,4	3,22	11	—	47,8
BN65YEJMT	17,6	15,133	60,05	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YFJMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YFHMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YFDMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YFAMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YEGMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN65YEAMT	17,6	15,133	60,051	5,45	9,6	6,17	4,6	3,23	11,02	—	48
BN52YEAMT	13,6	11,694	47,43	4,36	7,5	4,96	3,7	3,19	10,88	—	47,5
BN52YELMT	13,6	11,694	47,43	4,36	7,5	4,96	3,7	3,19	10,88	—	47,5

Модели с инверторным двигателем

Models	Capacity			Input		Nominal output		Cop (w/w)	EER (Btu/hr*w)	Run Cap (μF/VAC)	Weight (kgs)
	W	Kcal/hr	Btu/hr	Watt	Amps	HP	KW				
R-410A Scroll Compressor											
ANB33FBTMT	3,220-21,700	2,700-18,660	10,990-74,020	10,8	36,9	3,24	15,8	3,33	11,37	33,4	1700
ANB33FQFMT	—	—	—	10,5	35,826	3,3	12,4	3,18	10,86	33,6	1900
ANB42FBTMT	4,260-27,100	3,660-23,310	14,540-92,470	13,7	46,75	4,08	19,6	3,36	11,46	33,4	1700
ANB42FCFMT	—	—	—	13,7	46,744	40,8	19,6	3,36	11,46	33,7	1700
ANB33FBSMT	3,290-21,500	2,830-18,490	11,230-73,360	10,8	36,9	3,3	12,4	3,27	11,17	33,4	1700
ANB42FBSMT	4,150-27,300	3,570-23,480	14,160-93,150	13,9	47,44	4,16	15,2	3,34	11,4	33,4	1700
ANB42FCGMT	—	—	—	13,9	47,427	4,16	15,2	3,34	11,4	34,2	1700
ANB52FKFMT	5,450-33,100	4,690-28,470	18,600-112,940	17,2	58,69	5,25	18,5	3,28	11,18	34,8	2300
ANB33FEUMT	3,22-21,700	2,770-18,660	10,990-74,020	10,8	36,9	3,24	15,8	3,33	11,37	33	1400
ANB42FEUMT	4,260-27,100	3,660-23,310	14,540-92,470	13,7	46,75	4,08	19,6	3,36	11,46	11,46	1400
ANB33FEVMT	3,290-21,500	2,830-18,490	11,230-73,360	10,8	36,9	3,3	12,4	3,27	11,17	33	1400
ANB42FEVMT	4,150-27,300	3,570-23,480	14,160-93,150	13,9	47,44	4,16	15,2	3,34	11,4	33	1400
ANB52FFTMT	5,450-33,100	4,690-28,470	18,600-112,940	17,2	58,69	5,25	18,5	3,28	11,18	33,8	1400