Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-51



Описание

Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-51 предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- Монитор напряжения
- Реле давления для включения и отключения вентиляторов конденсатора по заданному давлению конденсации
- Ресивер с запорным вентилем на выходе
- Фильтр-осушитель, смотровое стекло
- ТРВ с расширительным клапаном на внутреннем блоке
- Выносной пульт управления

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh TAG4546Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 42,95 м^2
  - Количество вентиляторов: 4
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 35,10 м^2
  - Количество вентиляторов: 3
- Длина струи: 12 м
- Производительность: 5400 м^3/час
- Габариты в упаковке: 1950x1150x1350 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °C)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Основные характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до +10 °C
Холодопроизводительность	5.80 кВт
Объем холодильной камеры	102…163 (-5…+5°C) м³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	3.73 кВт
Ширина внешнего блока	1810 мм
Глубина внешнего блока	445 мм
Высота внешнего блока	975 мм
Ширина внутреннего блока	1600 мм
Глубина внутреннего блока	510 мм
Высота внутреннего блока	510 мм
Вес общий (с упаковкой)	400 кг
Страна производства	Россия