Соленоидные вентили серии BC-EMV (CN)



Соленоидные вентили серии BC-EMV (CN), нормально закрытые, предназначены для установки в жидкостные и всасывающие линии, а также трубопроводы горячего газа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха.

ПАРАМЕТРЫ:



- Для использования с HFC, HCFC и CFC хладагентами
- Максимальное рабочее давление – 45 бар
- Температура окружающей среды – от -40 до 70 С
- Температура рабочей жидкости/газ – от -35 до +105
- Материал корпуса – латунь
- Потребляемая мощность катушки – 16 Вт
- Напряжение питания - 12V DC, 24 V DC, 230 V AC 50/60 Гц
- Класс защиты – IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая надежность
- компактные размеры

Расшифровка маркировки соленоидного вентиля BC EMV6 38S(IT)	
BC	Торговая марка ***becool***
EMV	Электромагнитный (соленоидный) вентиль
6	Типоразмер вентиля («живое» сечение)
38	Диаметр присоединяемого трубопровода 3/8"
S	Соединение под пайку, пробел - соединение под резьбу
(CN)	Произведено в Китае

Соленоидные вентили серии BC-EMV (CN) в комплекте с катушкой и штекером

Модель	Код заказа	kv, м3/час	Присоединительный размер, мм(")	Производительность, кВт*		
				По жидкости	По всас пару	По горячему газу
BC EMV3 14S (CN)	051880	0,23	6мм (1/4")	2,42	-	1,606
BC EMV3 38S (CN)	051881	0,4	10 мм (3/8")	4,18	-	2,2
BC EMV6 38S (CN)	051882	1,0	10 мм (3/8")	11,984	1,712	6,42
BC EMV6 12S (CN)	0518822	1,0	12 мм (1/2”)	11,984	1,712	6,42
BC EMV10 12S (CN)	051883	1,8	12 мм (1/2”)	26,7	3,9	14,3
BC EMV10 58S (CN)	0518832	1,8	16 мм (5/8”)	26,7	3,9	14,3
BC EMV15 58S (CN)	051884	3,0	16 мм (5/8”)	39,055	5,671	20,972
BC EMV15 78S (CN)	051885	4,5	22 мм (7/8”)	70,3	10,2	37,7

* номинальная производительность по жидкости и всас пару при То=+4˚С, Тк=+38˚С, Δр=0,15 бар, R404A/R507
номинальная производительность по горячему газу - при Твсас=+18˚С, Δр=1,0,бар R404A/R507

Катушка для соленоидных вентилей BC-EMV (IT) ЗИП

Модель	Код заказа	Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт
Катушка BC-EMV (CN)	0518798	Катушка со штекером для BC-EMV (CN)	230	16