# 5. Технические характеристики

| Параметр | Ед.изм. | Данные |
|---|---|---|
| **Модель** | | TGMAR-01933 |
| **Режим охлаждения** | | |
| Холодопроизводительность (Твх/вых=12/7$^{O}$C при Тнар=+35$^{O}$C) | кВт | 195,0 |
| Хладагент | - | R410a |
| Тип компрессора | - | спиральный |
| Количество компрессоров | шт | 3 |
| Заправка хладагента | кг | 45 |
| Заправка масла | мл | 6700 |
| Регулирование холодопроизводительности | - | 33-66-100 % |
| Потребляемая мощность | кВт | 63,4 |
| Рабочий ток | А | 110 |
| **Конденсатор** | | Трубчато-ребристый (Cu/Al) |
| Тип вентилятора | | Осевой АС-вентилятор |
| Количество вентиляторов | шт | 4 |
| Суммарный расход воздуха | м$^3$/ч | 75 000 |
| Потребляемая мощность | кВт | 2*1,1+2*2,4 |
| **Испаритель** | | Кожухотрубный |
| Расход хладоносителя | м$^3$/ч | 32,7 |
| **Общие характеристики** | | |
| Охлаждаемая среда | | вода |
| Габариты (ДхШхВ) | ммхммхмм | 2260x2410x2500 |
| | | |
| Уровень звукового давления | дБА | 70 |
| Диаметр патрубков контура хладоносителя | DN | 80 |
| Электропитание | В/ф/Гц | 380/3/50 |
| Транспортный вес | кг | 1900 |

Примечание:

1. Потери производительности на магистральных трубопроводах, насосах, клапанах, а также из-за загрязнений в системе могут составлять до 6%.