Комплект Айс

Вниманию:
Дата запроса: **06.03.2024**
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона: ...

Наименование:	**Конденсаторный блок**	**SEST 351-10**

Производительность:	**8,44**	кВт	Хладагент:	R404a	
Воздух на входе:	30	°C	Темп. горячего газа:	80	°C
Высота над уровнем моря:	0	м	Темп. конденсации (dew point) :	45	°C
Воздух на выходе:	**41,00**	°C	Переохлаждение:	**0**	K
Объёмный расход воздуха:	**2 444,50**	м³/ч	Масс. расход гор. газа:		кг/с

Используемые вентиляторы при расчёте производительности:	**Boyoung**	**YWF4E-350SE5L**

Электропитание:	1~230V 50	Гц	Тип подключения	-	
Скор. вращения:	1 315	об/мин	Потребл. ток:	0,75	A
Кол-во полюсов:	4	P	Мощность (эл.):	0,175	кВт
Вес вентиляторов:	4,6	кг			

Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 9003		Площадь пов-ти:	17,64	м²
Трубы:	Медь		Внутренний объем:	1,68	дм³
Оребрение:	Алюминий		Шаг оребрения:	2,5	мм
Диаметр трубы:	7,00	мм	Вход:	16	мм
Вес (пустой):	15,0	кг	Выход:	16	мм

Габаритные размеры: 810x221x512мм

