DHAX12P/60-4

Двигатель: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Хладагент: R404A, R507
Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K

tc [°C]	to [°C]										
		-15,0	**-20,0**	**-25,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-40,0**				
20,0	Q [W] P [kW] I [A]		5420 1,84 4,38	4340 1,73 4,26	3420 1,60 4,10	2640 1,44 3,94	1984 1,28 3,78				
25,0	Q [W] P [kW] I [A]		5040 1,96 4,52	4020 1,82 4,36	3160 1,66 4,18	2420 1,48 3,98	1798 1,30 3,80				
30,0	Q [W] P [kW] I [A]		4660 2,06 4,66	3720 1,90 4,44	2900 1,71 4,22	2200 1,51 4,00	1618 1,31 3,80				
35,0	Q [W] P [kW] I [A]		4300 2,16 4,78	3400 1,96 4,52	2640 1,74 4,26	1980 1,52 4,02	1444 1,31 3,80				
40,0	Q [W] P [kW] I [A]		3920 2,24 4,88	3080 2,00 4,58	2380 1,77 4,28	1766 1,52 4,02	1272 1,29 3,80				
45,0	Q [W] P [kW] I [A]		3540 2,30 4,96	2780 2,04 4,62	2120 1,78 4,30	1554 1,52 4,02	1102 1,27 3,78				
50,0	Q [W] P [kW] I [A]		3180 2,34 5,04	2460 2,06 4,66	1842 1,78 4,32	1342 1,51 4,00	932 1,25 3,74				
55,0	Q [W] P [kW] I [A]		2800 2,40 5,10	2140 2,08 4,68	1578 1,78 4,30	1126 1,49 3,98	760 1,22 3,72				

☐ Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

Возможны изменения без предварительного уведомления

Кому: Промышленная Холодильная Компания info@phk-holod.ru
От кого:
26.10.2022

VAP 11.12.0

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH