Комплект Айс

Вниманию:
Дата запроса: **31.05.2023**
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона: ...

Наименование:	**Конденсаторный блок**	**SEST 632-77**

Производительность:	64,1	кВт	Хладагент:	R404a	
Воздух на входе:	30	°C	Темп. горячего газа:	80	°C
Высота над уровнем моря:	0	м	Темп. конденсации (dew point) :	45	°C
Воздух на выходе:	**40,60**	°C	Переохлаждение:	**0**	K
Объёмный расход воздуха:	**19 166,80**	м³/ч	Масс. расход гор. газа:		кг/с

Используемые вентиляторы при расчёте производительности:	**Boyoung**	**2 x YWF4E-630SE5C**

Электропитание:	1~230V 50	Гц	Тип подключения	-	
Скор. вращения:	1 350	об/мин	Потребл. ток:	2 x 4,7	A
Кол-во полюсов:	4	P	Мощность (эл.):	2 x 1,04	кВт
Вес вентиляторов:	2 x 15.2	кг			

Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 9003		Площадь пов-ти:	116,67	м²
Трубы:	Медь		Внутренний объем:	20,19	дм³
Оребрение:	Алюминий		Шаг оребрения:	2,3	мм
Диаметр трубы:	9,52	мм	Вход:	28	мм
Вес (пустой):	87,0	кг	Выход:	22	мм

Габаритные размеры: 1792x406x1013 мм

