BC-ALC

Средство для очистки конденсаторов

Профессиональное щелочное концентрированное чистящее средство для очистки наружной поверхности конденсаторов, расположенных на открытом воздухе, от загрязнений (атмосферная пыль, грязь, пух) и технических масел.

Области применения: Для очистки наружной поверхности воздушных конденсаторов холодильных и климатических установок. Эффективно удаляет атмосферную пыль, грязь, пух, масла из межреберного пространства конденсатора. Улучшает теплообмен и эффективность работы холодильной установки

Способ применения: Рабочий раствор наносится распылителем или кистью на остывшую до температуры окружающего воздуха (выше 0 °С) поверхность конденсатора. Время воздействия 15-30 минут, после чего средство необходимо обильно смыть водой.

Рекомендуемая рабочая концентрация: Рабочий раствор готовится разведением концентрата в воде в соотношении 1:6 – 1:10 (на один литр концентрата от 6 до 10 литров воды) в зависимости от степени загрязнения.

Состав: Гидроксид натрия, комплексообразователь, комбинация неионогенных ПАВ, щелочной ингибитор коррозии алюминия, краситель, вода

Физико-химические показатели:

Внешний вид и запах: Водный раствор красного цвета со специфическим запахом
Водородный показатель pH: 13.
Плотность раствора: 1,02 кг/л
Рекомендуемая температура рабочего раствора: от 0 до 30 °С

Меры предосторожности: Средство может вызывать раздражения кожных покровов и слизистых оболочек. Работать в водонепроницаемых перчатках. Исключать попадание средства и растворов в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды. При продолжающемся дискомфорте обратиться за медицинской помощью.

Хранение: Хранить и транспортировать в заводской упаковке в недоступном детям месте при температуре не ниже 0°С. При размораживании сохраняет свои свойства. Срок годности - 24 месяца от даты производства. Взрыво- и пожаробезопасно.

5 liters