**Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-13**




**Описание**

Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-13 предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

**Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

**Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м$^2$
  - Количество вентиляторов: 1

- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,3 м$^2$
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,65 кг
- Длина струи: 5 м
- Производительность: 400 м$^3$/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1050 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °C)
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика
- Возможность выполнения корпуса наружного и внутреннего блоков из нержавеющей стали
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

**Основные характеристики**

| | |
|---|---|
| Тип | среднетемпературная |
| Температурный режим | от -5 до +10 °C |
| Холодопроизводительность | 1.5 кВт |
| Объем холодильной камеры | от 8 до 22 м³ |
| Хладагент | R404 |
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 0.85 кВт |
| Ширина внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 350 мм |
| Высота внешнего блока | 640 мм |
| Ширина внутреннего блока | 430 мм |
| Глубина внутреннего блока | 350 мм |
| Высота внутреннего блока | 270 мм |
| Вес общий (с упаковкой) | 84 кг |
| Страна производства | Россия |