СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНОБЛОК АСК МС-12

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип оборудования	Среднетемпературный
Рабочий диапазон	-5°C до +10°C
Холодопроизводительность	0,95 кВт
Потребляемая мощность	0.85 кВт
Хладагент	R404A (0.80 кг)
Электропитание	220 В, 1 фаза, 50 Гц
Габариты (Ш×Г×В)	540×830×810 мм
Габариты в упаковке	1010×650×1050 мм
Вес	95 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ И КОНСТРУКЦИЯ

- ✔ Ребристо-трубные теплообменники с осевым обдувом
- ✔ Контроллер Carel (с возможностью замены)
- ✔ Высокопроизводительные вентиляторы
- ✔ Компрессор Tecumseh CAE 9460 Z (Франция)
- ✔ Автоматика Carel

Материалы:

- Корпус: оцинкованная сталь (RAL 9003)
- Трубопроводы: медь

- Ребра: алюминиевый сплав

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

Теплообменники:

- Конденсатор: 5.95 м² (шаг ребер 2.8 мм, 1 вентилятор)
- Испаритель: 4.3 м² (шаг ребер 4-8 мм, 1 вентилятор)
- Производительность: 400 м³/час
- Длина воздушной струи: 5 м

Подключение:

- Всасывание: Ø10 мм
- Нагнетание: Ø8 мм
- Сечение проводов: 1.5 мм²

Дополнительно:

- Мощность оттайки: 0.165 кВт
- Автоматический обогрев дренажа

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Зимние комплекты (-10°C/-30°C)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Корпус из нержавеющей стали

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Толщина сэндвич-панелей: 150 мм (80 мм с подставкой)
- Рекомендуемый объем камеры: 5.3-15.8 м³