

FrigoCool Refrigeration Components

FSA 40.103.6

испаритель

Техническая характеристика





Размеры									
L(mm): :	860	H(mm): :	610	W(mm): :	560	LT(mm): :	530	H1(mm): :	550
H2(mm): :	550	W1(mm): :	440	W2(mm): :	410	W3(mm): :	340	ØDin: :	1/2"
ØDout: :	19								

Информационная емкость			
мощность	2 900,00 Watt	Поверхность теплопередачи	11,15 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	2,73 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	C
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	12,2 m

Данные вентилятора испарителя			
Проход воздуха	3100 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур	60
Любители мощность / сила тока	0,16 kW / 0,73 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	74 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	52 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип корпуса	ESB Окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ребра	Алюминий	-
Тип трубки	Медная труба стандартной толщины	-
Тип разморозки	Без разморозки	-

Пояснения

- Данные вентилятора являются справочными; EBM, Ziehl Abegg и т.д. и может варьироваться в зависимости от марки и модели.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.