

PRESTAZIONI - Elettrovalvole con bobina e connettore
PERFORMANCES - Solenoid valves with coil and connector

Serie 30000 30000 series	Codice Code	Attacchi Connections			Kv [m^3/h]	PS [bar]	Pressione differenziale di apertura Differential opening pressure [bar]			TS (°C)		Principio di funzionamento Working principle
		SAE FLARE	Ø [In]	Ø [mm]			Min	MOPD		Min	Max	
								AC	DC*			
	30020-T-01-2.2-A		1/4		0,15	45	0	21	21	-35	105	**Azione diretta** Direct acting
	30020-T-01-3.0-A		1/4		23				19			
	30020-T-02-3.0-A		3/8									
	30020-T-M10-3.0-A			10								
	30120-T-02-6.5-A		3/8		0,80	45	0,05	21	19	-35	105	**Servocomandata a membrana** Diaphragm pilot operated
	30120-T-M10-6.5-A			10								
	30120-T-M12-6.5-A			12								
	30120-T-03-6.5-A		1/2									
	30220-T-M12-12.5-A			12	2,20	45	0,05	21	15	-35	105	**Servocomandata a membrana con flangia** Diaphragm pilot operated with flange
	30220-T-03-12.5-A		1/2									
	30220-T-04-12.5-A		5/8	16	2,60							
	30220-T-06-12.5-A		7/8	22								
	30220-T-04-16.5-A		5/8	16	3,80				12			
	30220-T-05-16.5-A		3/4		4,80							
	30220-T-06-16.5-A		7/8	22	5,70							
	30220-T-08-16.5-A		1,1/8									
	30220-T-08-25.5-A		1,1/8		10,00				15			
	30220-T-09-25.5-A		1,3/8	35								

* Con kit ENERGY PLUS SYSTEM (DIS.8851) - With ENERGY PLUS SYSTEM Kit (DIS.8851)

Staffa di fissaggio ordinabile separatamente
Fixing bracket separately sortable

	Codice Code	Descrizione Description
	30000-13	Staffa di fissaggio in acciaio zincato bianco con vite M4 White zinc-plated stainless steel fixing with M4 screw