Среднетемпературный моноблок АСК-Холод МС-21 ECO



Описание

Среднетемпературный моноблок АСК-Холод МС-21 ECO предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности

- Компрессор: Tecumseh CAJ 4517 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 11,05 м^2
  - Количество вентиляторов: 2

- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 8,73 м^2
  - Количество вентиляторов: 2
- Вес хладагента: 0,65 кг
- Длина струи: 5 м
- Производительность: 800 м^3/час
- Габариты в упаковке: 1010x900x900 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм
-

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Выносной пульт управления при необходимости установки пульта управления на расстоянии от наружного блока

Основные характеристики

Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до +10 °C
Холодопроизводительность	2.14 кВт
Объем камеры	от 14 до 30.5 м^3
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.2 кВт
Ширина	840 мм
Глубина	860 мм
Высота	640 мм
Вес (с упаковкой)	114 кг
Страна производства	Россия