DHAX12P/110-4

Двигатель: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Хладагент: R407F
Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K

tc [°C]	to [°C]										
		-15,0	**-20,0**	**-25,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-40,0**				
20,0	Q [W] P [kW] I [A]	12160 2,88 6,10	9260 2,84 6,06	7080 2,72 5,92	5440 2,50 5,70	4100 2,22 5,42	2860 1,90 5,14				
25,0	Q [W] P [kW] I [A]	11200 3,08 6,34	8420 2,92 6,14	6340 2,70 5,90	4780 2,40 5,60	3540 2,06 5,28	2380 1,70 4,98				
30,0	Q [W] P [kW] I [A]	10380 3,30 6,60	7680 3,04 6,28	5720 2,72 5,92	4260 2,36 5,56	3100 1,98 5,20	2040 1,58 4,90				
35,0	Q [W] P [kW] I [A]	9620 3,52 6,86	7060 3,16 6,42	5200 2,76 5,98	3840 2,36 5,54	2780 1,95 5,18	1798 1,54 4,86				
40,0	Q [W] P [kW] I [A]	8960 3,70 7,12	6500 3,26 6,56	4740 2,82 6,02	3480 2,36 5,56	2520 1,95 5,18	1632 1,54 4,86				
45,0	Q [W] P [kW] I [A]	8300 3,86 7,30	5960 3,34 6,66	4320 2,86 6,06	3180 2,38 5,58	2300 1,96 5,18	1508 1,57 4,88				
50,0	Q [W] P [kW] I [A]	7660 3,92 7,40	5440 3,38 6,68	3900 2,84 6,06	2860 2,36 5,56	2100 1,96 5,18	1398 1,61 4,92				
55,0	Q [W] P [kW] I [A]	7000 3,92 7,38	4900 3,32 6,62	3480 2,78 6,00	2540 2,32 5,50	1870 1,93 5,16	1272 1,63 4,92				

Предварительные рабочие характеристики.

☐ Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

Возможны изменения без предварительного уведомления

Кому: Промышленная Холодильная Компания info@phk-holod.ru
От кого:
26.10.2022

VAP 11.12.0

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH