ООО «Завод ТерраФриго»
346718, ул. Производственная, д. 1,
пос. Возрожденный, Аксайский район, Ростовская область,
ИНН 6102030397 КПП 610201001 ОКПО 89246917
Р/с 40702810526000003345 Южный филиал АО «Райффайзенбанк»
г.Краснодар, К/с 30101810900000000556 БИК 040349556
Тел.: +7 (863) 206-77-11.
Факс: +7 (863) 206-7-999.
www.terrafrigo.ru E-mail: office@terrafrigo.ru

Русский Регистр

Технические характеристики воздухоохладителей на вентиляторах 250

№	Наименование	ТерраФриго									Габариты		
		Мощность,кВт SC 2	Мощность,кВт SC 3	Расход воздуха, м³/ч	Внутренний объем, л	Площадь теплообмена, м2	Мощность		Вентиляторы	Dвх/Dвых Мм	высота (A), мм	длина (B), мм	глубина (C), мм
							вентиляторы (кВт)	ТЭН (Вт)					
1	TFE 25.1.A.35	1,71	1,18	800	1,42	7,51	0,05	600	1x250	12/16	355	755	475
2	TFE 25.1.B.35	1,9	1,26	720	2,13	11,27	0,05	900	1x250	12/16	355	755	475
3	TFE 25.1.C.35	2,25	1,56	780	2,59	13,75	0,05	1080	1x250	12/16	355	855	475
4	TFE 25.2.A.35	3,1	2,14	1500	2,51	13,29	0,09	1060	2x250	12/18	355	1105	475
5	TFE 25.2.B.35	3,68	2,52	1360	3,76	19,94	0,09	1590	2x250	12/22	355	1105	475
6	TFE 25.3.A.35	4,54	3,1	2250	3,6	19,07	0,14	1520	3x250	12/22	355	1455	475
7	TFE 25.3.B.35	5,3	3,67	1920	5,4	28,6	0,14	2280	3x250	16/28	355	1455	475
8	TFE 25.4.B.35	6,58	4,42	2520	7,03	37,27	0,18	2940	4x250	16/28	355	1805	475
9	TFE 25.1.A.60	1,4	0,99	850	1,42	4,67	0,05	600	1x250	12/16	355	755	475
10	TFE 25.1.B.60	1,7	1,14	770	2,13	7	0,05	900	1x250	12/16	355	755	475
11	TFE 25.1.C.60	1,96	1,37	820	2,59	8,54	0,05	1080	1x250	12/16	355	855	475
12	TFE 25.2.A.60	2,59	1,79	1610	2,51	8,26	0,09	1060	2x250	12/18	355	1105	475
13	TFE 25.2.B.60	3,26	2,25	1460	3,76	12,38	0,09	1590	2x250	12/22	355	1105	475
14	TFE 25.3.A.60	3,79	2,61	2400	3,6	11,85	0,14	1520	3x250	12/22	355	1455	475
15	TFE 25.3.B.60	4,82	3,35	2160	5,4	17,77	0,14	2280	3x250	16/28	355	1455	475
16	TFE 25.4.B.60	6,02	4,05	2800	7,03	23,15	0,18	2940	4x250	16/28	355	1805	475
17	TFE 25.1.A.70	1,26	0,89	850	1,42	4	0,05	600	1x250	12/16	355	755	475
18	TFE 25.1.B.70	1,61	1,09	790	2,13	6	0,05	900	1x250	12/16	355	755	475
19	TFE 25.1.C.70	1,83	1,28	830	2,59	7,32	0,05	1080	1x250	12/16	355	855	475
20	TFE 25.2.A.70	2,4	1,67	1660	2,51	7,08	0,09	1060	2x250	12/18	355	1105	475
21	TFE 25.2.B.70	3,04	2,11	1480	3,76	10,62	0,09	1590	2x250	12/22	355	1105	475
22	TFE 25.3.A.70	3,45	2,4	2400	3,6	10,16	0,14	1520	3x250	12/22	355	1455	475
23	TFE 25.3.B.70	4,49	3,14	2190	5,4	15,24	0,14	2280	3x250	16/28	355	1455	475
24	TFE 25.4.B.70	5,75	3,9	2920	7,03	19,86	0,18	2940	4x250	16/28	355	1805	475

Технические характеристики воздухоохладителей на вентиляторах 350

№	Наименование	ТерраФриго									Габариты		
		Мощность,кВт SC 2	Мощность,кВт SC 3	Расход воздуха, м³/ч	Внутренний объем, л	Площадь теплообмена, м2	Мощность		Вентиляторы	Dвх/Dвых Мм	высота (A), мм	длина (B), мм	глубина (C), мм
							вентиляторы (кВт)	ТЭН (Вт)					
1	TFE 35.1.A.40	4,38	3,01	2600	3,04	14,27	0,17	1952	1x350	12/22	505	950	525
2	TFE 35.1.B.40	5,57	3,86	2400	4,56	21,4	0,17	2928	1x350	12/28	505	950	525
3	TFE 35.2.A.40	8,08	5,4	5100	5,61	26,34	0,33	3600	2x350	16/28	505	1500	525
4	TFE 35.2.B.40	10,43	7,08	4700	8,41	39,51	0,33	5400	2x350	16/35	505	1500	525
5	TFE 35.3.A.40	12,76	8,98	7650	8,18	38,41	0,50	5400	3x350	18/35	505	2050	525
6	TFE 35.3.B.40	16	11,33	6900	12,27	57,62	0,50	8100	3x350	18/42	505	2050	525
7	TFE 35.4.A.40	18,65	12,71	9600	13,43	63,11	0,66	8600	4x350	22/42	505	2600	525
8	TFE 35.4.B.40	20,38	14,02	9000	16,12	75,73	0,66	10320	4x350	22/42	505	2600	525
9	TFE 35.5.B.40	24,01	15,93	11250	19,97	93,84	0,83	12798	5x350	28/54	505	3150	525
10	TFE 35.1.A.60	3,79	2,62	2700	3,04	10	0,17	1952	1x350	12/22	505	950	525
11	TFE 35.1.B.60	4,96	3,47	2500	4,56	15	0,17	2928	1x350	12/28	505	950	525
12	TFE 35.2.A.60	7,03	4,76	5200	5,61	18,46	0,33	3600	2x350	16/28	505	1500	525
13	TFE 35.2.B.60	9,4	6,44	4900	8,41	27,69	0,33	5400	2x350	16/35	505	1500	525
14	TFE 35.3.A.60	10,84	7,65	7800	8,18	26,92	0,50	5400	3x350	18/35	505	2050	525
15	TFE 35.3.B.60	14,22	10,08	7200	12,27	40,38	0,50	8100	3x350	18/42	505	2050	525
16	TFE 35.4.A.60	16,52	11,37	10000	13,43	44,23	0,66	8600	4x350	22/42	505	2600	525
17	TFE 35.4.B.60	18,53	12,84	9400	16,12	53,08	0,66	10320	4x350	22/42	505	2600	525
18	TFE 35.5.B.60	22,12	14,83	12000	19,97	65,77	0,83	12798	5x350	28/54	505	3150	525
19	TFE 35.1.A.70	3,48	2,42	2750	3,04	8,58	0,17	1952	1x350	12/22	505	950	525
20	TFE 35.1.B.70	4,65	3,25	2550	4,56	12,87	0,17	2928	1x350	12/28	505	950	525
21	TFE 35.2.A.70	6,56	4,48	5400	5,61	15,83	0,33	3600	2x350	16/28	505	1500	525
22	TFE 35.2.B.70	8,79	6,03	5000	8,41	23,75	0,33	5400	2x350	16/35	505	1500	525
23	TFE 35.3.A.70	9,89	7,02	7950	8,18	23,09	0,50	5400	3x350	18/35	505	2050	525
24	TFE 35.3.B.70	13,18	9,38	7350	12,27	34,64	0,50	8100	3x350	18/42	505	2050	525
25	TFE 35.4.A.70	15,31	10,62	10200	13,43	37,99	0,66	8600	4x350	22/42	505	2600	525
26	TFE 35.4.B.70	17,3	11,99	9800	16,12	45,52	0,66	10320	4x350	22/42	505	2600	525
27	TFE 35.5.B.70	20,19	13,76	12250	19,97	56,41	0,83	12798	5x350	28/54	505	3150	525

Технические характеристики воздухоохладителей на вентиляторах 450

№	Наименование	ТерраФриго									Габариты		
		Мощность,кВт SC 2	Мощность,кВт SC 3	Расход воздуха, м³/ч	Внутренний объем, л	Площадь теплообмена, м2	Мощность		Вентиляторы	Dвх/Dвых Мм	высота (A), мм	длина (B), мм	глубина (C), мм
							вентиляторы (кВт)	ТЭН (Вт)					
1	TFE 45.1.A.40	8,49	6,01	5500	5,01	23,53	0,48	3,12	1x450	16/28	655	1104	624
2	TFE 45.1.B.40	10,83	7,64	5000	7,51	35,3	0,48	4,68	1x450	16/35	655	1104	624
3	TFE 45.2.A.40	15,93	10,93	10700	9,41	44,02	0,96	5,8	2x450	18/42	655	1804	624
4	TFE 45.2.B.40	20,61	14,25	9800	14,05	66,03	0,96	8,7	2x450	22/42	655	1804	624
5	TFE 45.3.A.40	23,1	15,38	15900	13,73	64,51	1,44	8,4	3x450	22/42	655	2504	624
6	TFE 45.3.B.40	29,89	20,43	14400	20,6	96,76	1,44	12,6	3x450	28/54	655	2504	624
7	TFE 45.4.A.40	31,78	22,02	21400	18,09	85	1,92	11,08	4x450	28/54	655	3204	624
8	TFE 45.4.B.40	36,31	23,11	19200	27,14	127,49	1,92	16,62	4x450	28x54	655	3204	624
9	TFE 45.1.A.60	7,29	5,14	5700	5,01	16,49	0,48	3,12	1x450	16/28	655	1104	624
10	TFE 45.1.B.60	9,7	6,84	5300	7,51	24,74	0,48	4,68	1x450	16/35	655	1104	624
11	TFE 45.2.A.60	13,77	9,5	11000	9,41	30,85	0,96	5,8	2x450	18/42	655	1804	624
12	TFE 45.2.B.60	18,58	12,93	10400	14,05	46,28	0,96	8,7	2x450	22/42	655	1804	624
13	TFE 45.3.A.60	20,22	13,78	16500	13,73	45,21	1,44	8,4	3x450	22/42	655	2504	624
14	TFE 45.3.B.60	27,08	18,65	15300	20,6	67,81	1,44	12,6	3x450	28/54	655	2504	624
15	TFE 45.4.A.60	27,39	19,04	22000	18,09	59,57	1,92	11,08	4x450	28/54	655	3204	624
16	TFE 45.4.B.60	33,52	22,66	20400	27,14	89,35	1,92	16,62	4x450	28x54	655	3204	624
17	TFE 45.1.A.70	6,6	4,68	5750	5,01	14,15	0,48	3,12	1x450	16/28	655	1104	624
18	TFE 45.1.B.70	8,91	6,32	5350	7,51	21,22	0,48	4,68	1x450	16/35	655	1104	624
19	TFE 45.2.A.70	12,75	8,86	11400	9,41	26,46	0,96	5,8	2x450	18/42	655	1804	624
20	TFE 45.2.B.70	17,25	12,02	10600	14,05	39,69	0,96	8,7	2x450	22/42	655	1804	624
21	TFE 45.3.A.70	18,7	12,86	16950	13,73	38,78	1,44	8,4	3x450	22/42	655	2504	624
22	TFE 45.3.B.70	24,54	17,16	15900	20,6	58,17	1,44	12,6	3x450	28/54	655	2504	624
23	TFE 45.4.A.70	25,07	17,56	22400	18,09	51,09	1,92	11,08	4x450	28/54	655	3204	624
24	TFE 45.4.B.70	31,56	20,97	20800	27,14	76,64	1,92	16,62	4x450	28x54	655	3204	624