DHAX12P/110-4

Двигатель: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
Хладагент: R404A, R507
Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K

tc [°C]	to [°C]										
		-15,0	**-20,0**	**-25,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-40,0**				
20,0	Q [W] P [kW] I [A]		9460 3,10 6,36	7620 2,94 6,16	6020 2,70 5,90	4680 2,44 5,62	3540 2,16 5,36				
25,0	Q [W] P [kW] I [A]		8840 3,34 6,64	7080 3,10 6,36	5580 2,82 6,04	4300 2,50 5,70	3240 2,18 5,38				
30,0	Q [W] P [kW] I [A]		8200 3,54 6,90	6540 3,26 6,54	5120 2,92 6,14	3920 2,56 5,76	2940 2,20 5,40				
35,0	Q [W] P [kW] I [A]		7560 3,72 7,14	6000 3,38 6,68	4680 2,98 6,22	3560 2,58 5,78	2620 2,20 5,40				
40,0	Q [W] P [kW] I [A]		6920 3,86 7,32	5460 3,46 6,80	4220 3,04 6,28	3180 2,60 5,80	2320 2,18 5,40				
45,0	Q [W] P [kW] I [A]		6260 3,98 7,48	4920 3,54 6,88	3780 3,06 6,32	2820 2,60 5,80	2040 2,16 5,38				
50,0	Q [W] P [kW] I [A]		5620 4,08 7,62	4380 3,58 6,96	3340 3,08 6,34	2460 2,60 5,78	1732 2,14 5,34				
55,0	Q [W] P [kW] I [A]		5000 4,16 7,74	3860 3,64 7,02	2900 3,10 6,34	2100 2,58 5,78	1450 2,10 5,32				

☐ Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

Возможны изменения без предварительного уведомления

Кому: Промышленная Холодильная Компания info@phk-holod.ru
От кого:
26.10.2022

VAP 11.12.0

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH