Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-21 ECO



Описание

Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-21 ECO предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности

Особенности

- Компрессор: Tecumseh CAJ 2464 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 11,05 м^2
  - Количество вентиляторов: 2
- Воздухоохладитель:

- Шаг ребер: 4-8 мм
- Поверхность: 8,73 м^2
- Количество вентиляторов: 2
  - Вес хладагента: 0,9 кг
  - Длина струи: 5 м
  - Производительность: 800 м^3/час
  - Габариты в упаковке: 1010x900x900 мм
  - Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
  - Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Выносной пульт управления при необходимости установки пульта управления на расстоянии от наружного блока

Основные характеристики

Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -10 °C
Холодопроизводительность	1.3 кВт
Объем камеры	от 12 до 18 м^3
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	1.23 кВт
Ширина	840 мм
Глубина	860 мм
Высота	640 мм
Вес (с упаковкой)	118 кг
Страна производства	Россия