ОТДЕЛИТЕЛИ ЖИДКОСТИ FP-AS



Cu•St WELD

28 bar SERIES

45 bar SERIES

Главная задача отделителя жидкости состоит в том, чтобы предотвратить «влажный ход компрессора». Этот узел необходим не только во всех установках с затопленными испарителями, но и в установках, снабженных испарителями с перегревом, для предотвращения накопления хладагента в жидкой фазе на линии всасывания.

Технические характеристики

Тип	Модель	Ø D, мм	H, мм	A, мм	Вход/Выход	Объем, дм³
	FP-AS(MP)-2,0-012	102	319	55	1/2" (12,7 мм) ODS(Cu)	2,0
	FP-AS(MP)-2,0-058	102	319	55	5/8" (16,0 мм) ODS(Cu)	2,0
	FP-AS(MP)-3,5-078	102	520	55	7/8" (22,3 мм) ODS(Cu)	3,5
	FP-AS(MP)-3,5-118	102	520	55	1 1/8" (28,6 мм) ODS(Cu)	3,5
	FP-AS(MP)-5,0-118	133	437	70	1 1/8" (28,6 мм) ODS(Cu)	5,0
	FP-AS(MP)-5,0-138	133	442	70	1 3/8" (35,0 мм) ODS(Cu)	5,0
	FP-AS(MP)-7,0-138	159	441	90	1 3/8" (35,0 мм) ODS(Cu)	7,0
	FP-AS(MP)-7,0-158	159	443	90	1 5/8" (42,0 мм) ODS(Cu)	7,0
	FP-AS(MP)-9,0-158	159	563	90	1 5/8" (42,0 мм) ODS(Cu)	9,0
	FP-AS(MP)-12-218	190	546	320	2 1/8" (54,0 мм) ODS(Cu)	12,0
	FP-AS(MP)-12-258	190	546	320	2 5/8" (67,0 мм) ODS(Cu)	12,0
	FP-AS(MP)-25-218	240	680	455	2 1/8" (54,0 мм) ODS(Cu)	25,0
	FP-AS(MP)-25-258	240	680	455	2 5/8" (67,0 мм) ODS(Cu)	25,0
	FP-AS(MP)-45-258	325	655	411	2 5/8" (67,0 мм) ODS(Cu)	45,0
	FP-AS(MP)-45-318	325	655	411	3 1/8" (79,4 мм) ODS(Cu)	45,0
	FP-AS(MP)-60-114 ST	325	900	608	108 мм (St)	60,0