Комплект поставки компрессоров HG	HG12	HG22	HG34	HG4	HG44	HG5	HG56	HG6	HG66	HG7	HG8	HG88
Полугерметичный 2-х цилиндровый поршневой компрессор с электродвигателем прямого пуска. 220-240 В Δ / 380-420 BY-3-50 Гц. 265-290В Δ / 440-480 BY-3-60 Гц. Цельный корпус	●	●										
Полугерметичный 4-х цилиндровый поршневой компрессор с электродвигателем прямого пуска. 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY-3-60 Гц. Цельный корпус			●									
Полугерметичный 4-х цилиндровый поршневой компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками. 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY -3 - 60 Гц. Корпус электродвигателя прифланцован к корпусу компрессора				●	●	●		●				
Полугерметичный 6-ти цилиндровый поршневой компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками. 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY-3-60 Гц. Цельный корпус							●		●	●		
Полугерметичный 8-ми цилиндровый поршневой компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками. 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY -3 - 60 Гц. Цельный корпус											●	●
Датчик температуры обмоток PTC, электронный блок защиты Bock MP10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
Датчик температуры обмоток PTC с присоединительными проводами к блоку Bock Compressor Management BCM2000											●	
Датчик температуры головок цилиндров с присоеденительными проводами к блоку Bock Compressor Management BCM2000											●	
Датчик температуры масла в картере с присоеденительными проводами к блоку Bock Compressor Management BCM2000											●	
Дифференциальное реле давления (Δ p-реле давления Kriwan) с присоединительными проводами к блоку Bock Compressor Management BCM2000											●	
Масляная крышка насоса с присоединением для электронного реле давления масла (Δ p - реле Kriwan)				●		●		●	●	●	●	●
Возможность присоед. регуляторов уровня масла ESK,AC+R,CARLY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Возможность присоед. регулятора уровня масла Traxoil				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подогреватель картера 230 В - 1 - 50/60 Гц, 80 Вт				●	●							
Подогреватель картера 230 В - 1 - 50/60 Гц, 140 Вт						●	●	●	●	●		
Подогреватель картера 230 В - 1 - 50/60 Гц, 200 Вт											●	●
Масляный сервисный вентиль											●	●
Заправка маслом : HG: FUCHS Reniso SP 46 HGX: FUCHS Reniso Triton SE 55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смотровое стекло	●	●	●	●	●	●		●				
2 смотровых стекла							●		●	●		
3 смотровых стекла											●	●
Возможность подключения регулятора производительности (1 крышка)				●	●	●		●				
Возможность подключения регулятора производительности (2 крышки)							●		●	●		
Возможность подключения регулятора производительности (3 крышки)											●	●
Предохранительный клапан				●	●	●	●	●	●	●	●	●
Запорные вентили на всасывании и нагнетании	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Заправка инертным газом	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 виброопоры	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Комплект поставки компрессоров HA	HA12P	HA22P	HA34P	HA4	HA44e	HA5	HA6
Полугерметичный поршневой компрессор с электродвигателем прямого пуска 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY -3 - 60 Гц. Цельный корпус	●	●	●				
Полугерметичный 4-х цилиндровыйпоршневой компрессор с электродвигателем с раздельными обмотками 220-240 В Δ / 380-420 BY -3 -50 Гц. 265-290 В Δ / 440-480 BY -3 - 60 Гц. Корпус электродвигателя прифланцован к корпусу компрессора				●	●	●	●
Вентилятор обдува с кожухом 230 В - 1 -50/60 Гц , 40 Вт, 0,3 А, IP 44	●						
Вентилятор обдува с кожухом 230 В - 1 -50/60 Гц , 72 Вт, 0,53 А, IP 44		●	●				
Вентилятор обдува с кожухом 230 В - 1 -50/60 Гц , 140 Вт, 0,71 А, IP 44				●	●	●	●
Датчик температуры обмоток PTC, электронный блок защиты Bock MP10	●	●	●	●	●	●	●
Масляная крышка насоса с присоединением для дифференциального реле давления масла (Δ p - реле Kriwan)				●	●	●	●
Возможность присоед. регуляторов уровня масла ESK,AC+R,CARLY	●	●	●	●	●	●	●
Возможность присоед. регулятора уровня масла Traxoil				●	●	●	●
Подогреватель картера 230 В - 1 - 50/60 Гц, 80 Вт				●			
Подогреватель картера 230 В - 1 - 50/60 Гц, 160 Вт					●	●	●
Заправка маслом : HA: FUCHS Reniso SP 46; HAX: FUCHS Reniso Triton SE 55	●	●	●	●	●	●	●
Смотровое стекло	●	●	●	●	●	●	●
Возможность подключения регулятора производительности (1 крышка)				●	●	●	●
Предохранительный клапан				●	●	●	●
Запорные вентили на всасывании и нагнетании	●	●	●	●	●	●	●
Заправка инертным газом	●	●	●	●	●	●	●
4 виброопоры	●	●	●	●	●	●	●

Аксессуары к поршневым полугерметичным компрессорам "Bock".

Модель	Нагреватель картера 220В		Вентилятор обдува*	Тепловая защита**	Блок мониторинга BCM2000	Реле давления масла ΔP (электр.)	Датчик нагнетания	Соленоид регулировки производительности**	Соленоид разгрузки пуска
	код	мощн, W	код	код	код	код	код	код	код
HG/HA12	8028	50-120	80319	81042	-	-	8921	-	-
HG/HA22			80317	81042	-	-		-	-
HG/HA34			80286	81042	-	-		81372	-
HG/HA3	8424	60	80046	81042	-	-		8821	-
HG/HA4	8425	80	80045	81042	8140	80461		8419	8821
HG44e	81252	160	81135	81042	-	81858		81372	-
HG/HA5	8426	140	80045	81042	8140	80461		8821	8821
HG56e	81252	160	81136	81042	-	81858		81372	-
HG/HA6	8426	140	80045	81042	8140	80461		8821	8821
HG66e	81252	160	81201	81042	-	81858		80869	-
HG7	8426	140	80034	81042	8140	80461		8821	8821
HG8	80237	200	80270	8102	8140	80275		8821	8821
HG88e	80237	200	80975	81042		81858		80869	-

**** Только для компрессоров серии HG***

*****Для компрессоров с серийным номером A057 и новее***

Аксессуары к взрывозащищенным компрессорам "Bock".

Модель	Нагреватель картера 220В		Реле контроля смазки INT250 EX	Термостат температуры нагнетания	Дополнительные услуги	
	код	Мощность (Вт)		код	Подготовка к регулировке производительности	Регулировка производительности с соленоидом 220В / 50Гц
EX-HGX12P	80880	80	-	-	-	-
EX-HGX22e	81546	120	-	-	-	-
EX-HGX34e	81546	120	-	-	-	+
EX-HGX44e	81401	180	+	-	+	+
EX-HGX56e	81401	180	+	-	+	+
EX-HGX66e	81401	180	+	-	+	+
EX-HGX88e	81193	240	+	81245 910 (необходимо 4 шт)	+	+

Аксессуары к компрессорам "Bock" для субкритических циклов с C02

Модель	Нагреватель картера 220В		Термостат температуры нагнетания	Датчик температуры масла	Вентилятор обдува	Адаптер для декомпрес-сионного клапана	Масло 1 л. (C85E)	Реле контроля смазки dP II включая фланец для подключения	Фланец для подключ. dP II
	код	мощн, W	код	код	код	код			
HGX12e... CO2	8028	120	8921		80319	80713	+	-	-
HGX22e... CO2	8028	120	8921		80317	80713	+	-	-
HGX34e. CO2	8028	120	8921		80286	80713	+	-	-
HGX44e...CO2	81252	160	8921	80987	81135		+	+	+

Аксессуары к компрессорам "Bock" для транскритических циклов с C02

Модель	Термостат температуры нагнетания	Датчик температуры масла	Реле контроля смазки dP II, включая фланец для подключения	Запорный вентиль под пайку/сварку		Запорный вентиль (под отрезное кольцо)		Адаптер для реуглятора уровня масла	Масло для дозаправки 1 л. (C85E для ML/S или C 170E для SH)	Промежуточный адаптер запорного вентиля на нагнетании
	код	код		Всас	Нагн	Всас	Нагн			
HGX2...CO2 T	8921		+	+	+	+	+	+	+	-
HGX34...CO2 T	8921	80987	+	+	+	+	+	+	+	+
HGX34/290 CO2 T	8921	80987	+	+	+	+	+	+	+	+
HGX46/280 CO2 T	8921	80987	+	+	+	+	+	+	+	+
HGX46...CO2 T	8921	80987	+	+	+	+	+	+	+	+