ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ FP-LRH




28 bar SERIES

45 bar SERIES

Ресивер — это емкость для хранения жидкого хладагента. Ресиверы предназначены для сбора жидкости после конденсатора, создания запаса хладагента в системе и равномерной подачи хладагента в испарители. Исполнение и технические характеристики ресиверов FP позволяют применять их для работы с любыми хладагентами, согласно допустимых рабочих давлений, кроме NH_3. В комплект поставки ресиверов хладагента входят смотровые стекла и гайка на порт предохранительного клапана (без заглушки).

Технические характеристики

Тип	Модель	Ø D, мм	L, мм	H, мм	Вход/Выход	СС[1], 1¼ шт.	ППК[2], 1¼"	Объем, дм³
	FP-LRH(MP)-16	159	938	219	1"-14 UNS	–	+	16,0
	FP-LRH(MP)-25	190	982	250	1 1/4"-12UNF	1	+	25,0
	FP-LRH(MP)-40	240	976	296	1 1/4"-12UNF	1	+	40,0
	FP-LRH(MP)-70	325	1011	385	1 3/4"-12UN	1	+	70,0
	FP-LRH(MP)-100	325	1310	375	1 3/4"-12UN	2	+	100,0
	FP-LRH(MP)-120	325	1560	375	1 3/4"-12UN	2	+	120,0
	FP-LRH(MP)-160[3]	460	1165	520	2 1/4"-12UN	2	+	160,0
	FP-LRH(MP)-200[3]	460	1455	520	2 1/4"-12UN	2	+	200,0
	FP-LRH(MP)-250[3]	460	1615	520	2 1/4"-12UN	2	+	250,0
	FP-LRH-300 ST	460	2025	578	81 мм ODS(St)	3	+	300,0
	FP-LRH-350 ST	460	2325	578	81 мм ODS(St)	3	+	350,0

СС[1], M24 – Порт смотрового стекла, M24×1;
ППК[2], 1¼" – Порт для пред. клапана, 1¼";
FP-LR; FP-LRH – серия 28 бар;
FP-LRH(MP)-160...250[3] – серия 40 бар.

St – Стальные патрубки.

www.frigopoint.com