DHAX6/1080-4

Двигатель: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Хладагент: R404A, R507
Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K

tc [°C]	to [°C]										
		-20,0	**-25,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-40,0**	**-45,0**	**-50,0**			
30,0	Q [W] P [kW] I [A]		67200 29,40 57,40	52800 25,60 52,20	40600 22,00 47,60	30200 18,56 43,20	21600 15,16 39,40	14460 11,84 35,80			
35,0	Q [W] P [kW] I [A]			48200 26,20 53,00	36800 22,20 47,80	27200 18,58 43,20	19120 14,94 39,20	12520 11,44 35,40			
40,0	Q [W] P [kW] I [A]			43800 26,60 53,60	33200 22,40 48,00	24200 18,50 43,20	16820 14,66 38,80	10700 10,98 35,00			
45,0	Q [W] P [kW] I [A]			39400 27,00 54,00	29600 22,60 48,20	21600 18,36 43,00	14640 14,32 38,40	9000 10,46 34,60			
50,0	Q [W] P [kW] I [A]			35200 27,20 54,40	26400 22,60 48,20	18800 18,16 42,80	12600 13,92 38,00	7440 9,92 34,00			

Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

Возможны изменения без предварительного уведомления

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH