ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-IT.АЯ04.В.00179

Серия RU № 0104228

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении", Адрес: 123007, Москва, ул. Шеногина, д. 4, Фактический адрес: 123007, Москва, ул. Шеногина. д. 4, Телефон: 4992597485, Факс: 4992561477, E-mail: 203-k@gost.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11АЯ04, выдан 27.01.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СертСервис»; Адрес: 127473, город Москва, Самотечный 2-й переулок, дом 2/4, помещение 10, Российская Федерация; Фактичесий адрес: 127473, город Москва, Самотечный 2-й переулок, дом 2/4, помещение.10, Российская Федерация; ОГРН: 1147746059890; Телефон: +79165903707; Факс: +79165903707; E-mail: cert-service2014@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ NUOVA GENERAL INSTRUMENTS SRL.; Адрес: Loc. Campasso, 29010 Pianello Val Tidone (PC), Italy, Италия; Фактический адрес: Loc. Campasso, 29010 Pianello Val Tidone (PC), Italy, Италия

ПРОДУКЦИЯ Клапаны предохранительные прямого действия пружинные, рабочие среды групп 1, 2 (жидкости, газы, пар), диапазон температур рабочей среды от минус 196° С до плюс 450° С, 4-я категория оборудования, согласно приложению № 1 ТР ТС 032/2013, типы, документация, по которой выпускается продукция - согласно приложению 1 на 1-м листе.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8481 40 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № 18/208 от 02.10.2014, выданного Органом по сертификации продукции машиностроения Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11АЯ04 от 17.04.2013 до 17.04.2018; протоколов сертификационных испытаний №№ 1551-10-2014, 1552-10-2014, 1553-10-2014 от 09.10.2014, выданных Испытательным центром Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении», аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ15 от 01.07.2010 до 01.07.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Назначенный срок службы 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.10.2014 **ПО** 14.10.2019 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Г.В. Воробьёв (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Д.Е. Сажченко (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ) , тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-IT.АЯ04.В.00179

Серия RU № 0045878

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481 40 900 0	Клапаны предохранительные прямого действия пружинные, рабочие среды групп 1, 2 (жидкости, газы, пар), диапазон температур рабочей среды от минус 196° С до плюс 450° С, 4-я категория оборудования, согласно приложению № 1 ТР ТС 032/2013: - открытого типа: Z32 давление до 0,8 МПа (8 кгс/см²); F32 давление до 1,4 МПа (14 кгс/см²); Z7, Z10, Z14, Z20, Z25, C10 давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²); F18 давление до 2,1 МПа (21 кгс/см²); B12, D14, F25,B38, F40 давление до 3 МПа (30 кгс/см²); D7, D10, B20 давление до 6 МПа (60 кгс/см²); - закрытого типа: G32, G40 давление до 1,4 МПа (14 кгс/см²); G15 давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²); G10, B38/L давление до 3 МПа (30 кгс/см²); D7/C, D10/C, G14, G20, G25 давление до 6 МПа (60 кгс/см²); - открытого типа: E10, E14 высокого давления до 10 МПа (100 кгс/см²); - закрытого типа: E10/L, E14/L высокого давления до 15 МПа (150 кгс/см²)	ISO 4126-1:2013 «Safety devices for protection against excessive pressure. Safety valves - Предохранительные устройства для защиты от избыточного давления. Часть 1. Предохранительные клапаны»; AS 1271-2003 «Safety valves, other valves, liquid level gauges, and other fittings for boilers and unfired pressure vessels - Предохранительные клапаны, другие клапаны, уровнемеры жидкости и другие фитинги для котлов и сосудов под давлением»; EN 378:2008 «Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Холодильные системы и тепловые насосы - Безопасность и экологические требования»; EN 13136:2013 «Refrigerating systems and heat pumps. Pressure relief devices and their associated piping. Methods for calculation - Холодильные системы и тепловые насосы. Устройства для сброса давления и их связанные трубопроводы. Методы расчета»; Directiva PED 97/23/CE- (PED) «Pressure equipment directive - Директива 97/23/EC Оборудование, работающее под давлением»

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Г.В. Воробьев (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Д.Е. Сажченко (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013