

Elettrovalvola ad azione indiretta 2/2 vie N.C. con bobina e connettore

Solenoid valve pilot operated 2/2 ways N.C. with coil and connector

CODICE - Code	RIFERIMENTO Reference		Pressione [bar]		kv [m³/h]	CONF. Pack.		GUARNIZIONE: NBR (da -20°C a +90°C) - B GASKET: NBR (from -20°C to +90°C) - B
	F.F.	DN	min	max				
18020-02-115-B-A	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18		
18020-03-135-B-A	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	18		
18020-04-135-B-A	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	16		
18020-04-180-B-A		18	0,2	15	5,8	16		
18020-05-260-B-A	G1	26	0,2	12	9,5	14		
18020-06-320-B-N	G1''1/4	32	0,4	12	12,5	5		
18020-07-450-B-N	G1''1/2	45	0,4	10	31	5		
18020-08-500-B-N	G2	50	0,4	10	45	4		

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

CODICE - Code	RIFERIMENTO Reference		Pressione [bar]		kv [m³/h]	CONF. Pack.		GUARNIZIONE: EPDM (da -30°C a +145°C) - LP GASKET: EPDM (from -30°C to +145°C) - LP
	F.F.	DN	min	max				
18020-02-115-LP-A	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18		
18020-03-135-LP-A	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	18		
18020-04-135-LP-A	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	16		
18020-04-180-LP-A		18	0,2	15	5,8	16		
18020-05-260-LP-A	G1	26	0,2	12	9,5	14		
18020-06-320-LP-N	G1''1/4	32	0,4	12	12,5	5		
18020-07-450-LP-N	G1''1/2	45	0,4	10	31	5		
18020-08-500-LP-N	G2	50	0,4	10	45	4		

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ

CODICE - Code	RIFERIMENTO Reference		Pressione [bar]		kv [m³/h]	CONF. Pack.		GUARNIZIONE: FKM (da -15°C a +150°C) GASKET: FKM (from -15°C to +150°C)
	F.F.	DN	min	max				
18020-02-115-I-A	G3/8	11,5	0,1	15	2,6	18		
18020-03-135-I-A	G1/2	13,5	0,1	15	3,5	18		
18020-04-135-I-A	G3/4	13,5	0,1	15	3,5	16		
18020-04-180-I-A		18	0,2	15	5,8	16		
18020-05-260-I-A	G1	26	0,2	12	9,5	14		
18020-06-320-I-N	G1''1/4	32	0,4	12	12,5	5		
18020-07-450-I-N	G1''1/2	45	0,4	10	31	5		
18020-08-500-I-N	G2	50	0,4	10	45	4		

CODICI IN TABELLA CON BOBINA 220-230V 50-60HZ
CODES IN TABLE WITH COIL 220-230V 50-60HZ