ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕСИВЕРЫ FP-LR



28 bar SERIES | 45 bar SERIES | Cu-St FP WELD

Ресивер — это емкость для хранения жидкого хладагента. Технические характеристики ресиверов FP позволяют применять их для работы с любыми хладагентами, согласно допустимых рабочих давлений, кроме NH_3. В комплект поставки ресиверов хладагента входят смотровые стекла и гайка на порт предохранительного клапана (без заглушки).

Технические характеристики

Тип	Модель	Ø D, мм	H, мм	A, мм	Вход/Выход	СС[1], шт.	ППК[2], 1¼"	Объем, дм³
	FP-LR(MP)-1,0	102	121	27	3/8" ODS (Cu)	–	–	1,0
	FP-LR(MP)-1,6	133	139	37	3/8" ODS (Cu)	–	–	1,6
	FP-LR(MP)-2,5	159	170	–	1/2" ODS(Cu) / 1" - 14 UNS	–	–	2,5
	FP-LR(MP)-4,0	159	245	–	1/2" ODS(Cu) / 1" - 14 UNS	–	–	4,0
	FP-LR(MP)-6,3	159	370	–	1/2" ODS(Cu) / 1" - 14 UNS	–	–	6,3
	FP-LR(MP)-8,0	159	470	–	1/2" ODS(Cu) / 1" - 14 UNS	–	+	8,0
	FP-LR(MP)-10,0	190	410	130	1" – 14 UNS	–	+	10,0
	FP-LR(MP)-12,5	190	515	130	1 " – 14 UNS	–	+	12,5
	FP-LR(MP)-16,0	190	620	130	1" – 14 UNS	–	+	16,0
	FP-LR(MP)-20,0	240	551	160	1 1/4" – 12 UNF	–	+	20,0
	FP-LR(MP)-24,8	240	638	160	1 1/4" – 12 UNF	–	+	24,8
	FP-LR(MP)-25,0	240	638	160	1 1/4" – 12 UNF	1	+	25,0
	FP-LR(MP)-32,5	240	847	160	1 1/4" – 12 UNF	1	+	32,5
	FP-LR(MP)-40,0	240	964	160	1 1/4" – 12 UNF	2	+	40,0
	FP-LR(MP)-50,0	325	731	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	50,0
	FP-LR(MP)-63,0	325	876	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	63,0
	FP-LR(MP)-80,0	325	1111	170	1 3/4" – 12 UN	2	+	80,0
	FP-LR(MP)-100,0	325	1301	170	1 3/4" – 12 UN	3	+	100,0
	FP-LR(MP)-120,0	325	1551	170	1 3/4" – 12 UN	3	+	120,0
	FP-LR(MP)-160,0[3]	460	1140	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	160,0
	FP-LR(MP)-200,0[3]	460	1430	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	200,0
	FP-LR(MP)-250,0[3]	460	1590	220	2 1/4" – 12 UN	3	+	250,0
	FP-LR-300,0 ST	460	2056	250	81 мм ODS(St)	4	+	300,0
	FP-LR-350,0 ST	460	2356	250	81 мм ODS(St)	4	+	350,0

СС[1] – Порт смотрового стекла, M24×1;
ППК[2] – Порт для пред. клапана, 1¼";

FP-LR – серия 28 бар;
FP-LR(MP) – серия 45 бар;
FP-LR(MP)-160...250[3] – 40 бар;

Cu – Медные патрубки;
St – Стальные патрубки.