Комплект Айс

Вниманию:
Дата запроса: **14.07.2023**
Контактное лицо: Илья Матвеев
E-mail: matveev@coldstore.ru
Номер телефона: …

Наименование:	**Конденсаторный блок**	**SEST 351-5**

Производительность:	4,87	кВт	Хладагент:		R404a
Воздух на входе:	30	°C	Темп. горячего газа:	80	°C
Высота над уровнем моря:	0	м	Темп. конденсации (dew point) :	45	°C
Воздух на выходе:	**38,60**	°C	Переохлаждение:	0	K
Объёмный расход воздуха:	**1 796,8**	м³/ч	Масс. расход гор. газа:		кг/с

Используемые вентиляторы при расчёте производительности:	**Boyoung**	**YWF4E-350SE5L**

Электропитание:	1~230V 50	Гц	Тип подключения	-	
Скор. вращения:	1 315	об/мин	Потребл. ток:	0,75	A
Кол-во полюсов:	4	P	Мощность (эл.):	0,175	кВт
Вес вентиляторов:	4,6	кг			

Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 9003		Площадь пов-ти:	8,06	м²
Трубы:	Медь		Внутренний объем:	0,77	дм³
Оребрение:	Алюминий		Шаг оребрения:	2,5	мм
Диаметр трубы:	7,00	мм	Вход:	12	мм
Вес (пустой):	8,1	кг	Выход:	12	мм

Габаритные размеры: 500x147x409 мм

