Технические характеристики продукта
Характеристики

LAEN22
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ БЛОК 2НО+2НЗ

Код EAN : 3606480325281



Основные характеристики

Серия	EasyPact
Краткое название устройства	LAEN
Тип продукта	Блок вспомогательных контактов
Область применения	Сигнализация

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	EasyPact TVS LC1E
Место монтажа	Передний
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация главных контактов	2 Н.О. + 2 Н.З.
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 Вцепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
[Ue] номинальное рабочее напряжение	<= 690 V
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	8 A в <60 °C
Номинальная включающая способность Irms	140 A переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
Тип защиты	Предохранитель gG 10 A
Механическая износостойкость	10 млн. циклов
Минимальный коммутируемый ток	5 мА
Minimum switching voltage	17 В
Время без перекрытия	1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами 1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
Сопротивление изоляции	> 10 МОм
Соединения – клеммы	Цепь управления: винтовой зажим 1 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 1 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий Без наконечника

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Цепь управления: винтовой зажим 2 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий С кабельным наконечником Цепь управления: винтовой зажим 2 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий Без наконечника
Вес нетто	0,06 кг
Цвет	Серый (RAL 7011)

Условия эксплуатации

Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации
Стандарты	IEC 60947-5-1
Сертификаты	ГОСТ
Степень защиты IP	IP20 в соответствии с МЭК 60529
Защитное исполнение	TH в соответствии с IEC 60068
Температура окружающей среды	-5…55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-60…80 °C
Рабочая высота	3000 m without derating

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во еденицы в упаковке	1
Вес упаковки	61 г
Высота упаковки 1	3,8 см
Ширина упаковки 1	4,8 см
Длина упаковки 1	4,8 см
Тип упаковки 2	S02
Количество штук в упаковке 2	72
Вес упаковки 2	4,757 кг
Высота упаковки 2	15 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки