becool
Создан в тепле, чтобы быть холодным

№: 112Д/10.02.25
Дата:10.02.25

Химические компоненты ***becool***

Технический бюллетень

BC-UVL 8 doses УФ в шприцах с адаптером 1/4 SAE



Назначение:
Средство предназначено для обнаружения утечек хладагента в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха.

Особенности и преимущества:
• Химически стабильна, совместима и может смешиваться с хладагентами: R11, R12, R13, R22, R23, R123, R124, R134a, R141b, R404A, R407C, R502, R503, R507, R410
• Адаптер для подключения к системе 1/4 SAE в комплекте.
• 8 доз высококонцентрированного красителя UV x 7,5 мл.

Способ применения:
1. Найдите заправочный вентиль на стороне всасывания установки и отверните колпачок,
2. Включите установку,
3. Введите добавку BC-UVL N в систему через заправочный вентиль на стороне всасывания, используя адаптер из комплекта, из расчета 7,5 мл на каждые 1,5 кг хладагента,
4. Дайте поработать установке примерно 30 – 45 минут,
5. Проверьте систему с помощью ультрафиолетовой лампы,
6. В месте утечки хладагента в лучах ультрафиолетовой лампы будет видно масло со следами добавки BC-UVL N.
8 doses x 7,5 ml

Марка	Код заказа	Наименование
BC-UVL 8 doses УФ в шприцах с адаптером		BC-UVL 8 doses УФ в шприцах с адаптером ¼ SAE