DHA12P/60-4

Двигатель: 220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz

Хладагент: R22

Тема: Предварительный расчет

BOCK colour the world of tomorrow

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование

Хладагент	R22	Коэффициент (COP/EER)	1,45
T расчетная	T точки росы	Производительность конденсатора	2,14 kW
Напряжение питания	50 Hz, 400 V	Массовый расход	0,008 kg/s
Температура кипения	-35,0 °C		
Давление кипения (абс.)	*1,32 bar*		
Температура конденсации	40,0 °C		
Давление конденсации (абс.)	*15,33 bar*		
Температура всас. газа	20 °C		
Переохлаждение (вне конденсатора)	0 K		
Полезный перегрев	100%		


	f	Q_o	Q_o‘	P	I	$Q_{o\ min}$	$Q_{o\ max}$
Компрессор 1	50 Hz	0,67 kW	0,67 kW	0,46 kW	1,74 A	--	--
Компрессор 2	50 Hz	0,67 kW	0,67 kW	0,46 kW	1,74 A	--	--
Итог		**1,35 kW**	**1,35 kW**	**0,93 kW**	**3,48 A**	**--**	**--**

f	Частота сети	[Hz]
Q_o	Холодопроизв. компрессора	[kW]
Q_o‘	Холодопроизв. испарителя	[kW]
P	Потребляемая мощность	[kW]
I	Потребляемый ток (400 V)	[A]
$Q_{o\ min}$	Мин. холодопроизводительность (30Hz / -)	[kW]
$Q_{o\ max}$	Макс. холодопроизводительность (NaNHz / 50Hz)	[kW]

Возможны изменения без предварительного уведомления

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

Пределы применения



Применение без ограничений

Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

По диаграммам границ применения определяется рабочий диапазон компрессоров. Необходимо учитывать значение выделенных участков. Не рекомендуется длительная работа в пограничных диапазонах . Axis values refer to dew point (saturated vapour line).

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

Технические характеристики

Число цилиндров / Ø цилиндра / ход поршня	2 x 2 / 34 mm / 34 mm
Объемная подача 50/60Гц (1450/1740 ¹/мин)	2 x 5,40 / 2 x 6,40 m³/h
Напряжение питания [1)]	220-240V Δ / 380-420V Y -3- 50Hz
	265-290V Δ / 440-480V Y -3- 60Hz
Макс. рабочий ток [2)]	2 x 4,7 / 2,7 A
Макс. потребляемая мощность [2)]	2 x 1,3 kW
Пусковой ток (с блокированным ротором) [2)]	2 x 40,0 / 23,0 A
Защита электродвигателя	MP10
Класс защиты: клем. коробка / вентилятор НА	IP 66 / IP 44
Напряжение вентилятора обдува НА	230 V - 1 - 50/60 Hz, 42 W
Вес	116 kg
Макс. допустимое избыточное давление (LP/HP) [3)]	19 / 28 bar
Присоединение линии всасывания SL	16 mm - 5/8 "
Присоединение линии нагнетания DV	2 x 12 mm - 1/2 "
Смазка	Масляный насос
Тип масла для R134a, R404A, R407A/C/F, R448A, R449A, R450A, R513A	BOCKlub E55
Тип масла для R22	BOCKlub A46
Заправка масла	2 x 0,8 Ltr.
Габаритные размеры длина / ширина / высота	460 / 760 / 360 mm

1) Допуск (± 10%) относительно среднего значения диапазонов напряжения. Другие напряжения и ток по запросу

Все данные основаны на среднеквадратичном значении напряжения

2) - Значение макс. потребляемой мощности действительно для исправной питающей сети.

- Пусковой ток (с блокированным ротором)
  - Part winding (PW) motors: Winding 1 / Winding 1+2
  - Delta/Star (Δ/Y) motors: Δ / Y

- Учитывайте макс. рабочий ток и макс. потребляемую мощность для подбора контакторов, кабелей и автоматов защиты. Автоматы защиты: категория применения AC3.

3) LP = низкое давление
HP = высокое давление

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

Эксплуатационные характеристики

Применение: Охлаждение и кондиционирование
T расчетная: T точки росы
Частота сети: 50 Hz
Напряжение: 400 V
Температура всас. газа: 20 °C
Переохлаждение (вне конденсатора): 0 K


tc [°C]	to [°C]										
		-15,0	**-20,0**	**-25,0**	**-30,0**	**-35,0**	**-40,0**				
20,0	Q [W] P [kW] I [A]		4220 1,18 3,68	3280 1,03 3,56	2480 0,89 3,46	1792 0,73 3,34	1236 0,58 3,26				
25,0	Q [W] P [kW] I [A]		3920 1,33 3,82	3040 1,16 3,66	2280 0,98 3,52	1642 0,80 3,40	1118 0,62 3,28				
30,0	Q [W] P [kW] I [A]		3660 1,44 3,94	2820 1,25 3,76	2120 1,05 3,58	1518 0,85 3,42	1024 0,65 3,30				
35,0	Q [W] P [kW] I [A]		3420 1,52 4,02	2640 1,32 3,82	1972 1,11 3,62	1418 0,89 3,46	956 0,68 3,32				
40,0	Q [W] P [kW] I [A]		3200 1,58 4,08	2480 1,37 3,86	1862 1,15 3,66	1346 0,93 3,48	914 0,71 3,34				
45,0	Q [W] P [kW] I [A]		3020 1,63 4,14	2360 1,41 3,90	1780 1,19 3,70	1302 0,97 3,52	898 0,75 3,36				
50,0	Q [W] P [kW] I [A]		2880 1,68 4,18	2260 1,46 3,96	1730 1,24 3,74	1286 1,02 3,56	912 0,81 3,40				
55,0	Q [W] P [kW] I [A]		2780 1,73 4,24	2200 1,52 4,02	1712 1,31 3,80	1302 1,10 3,62	954 0,90 3,46				

Уменьшенная температура всасываемого газа (Δtoh<20K)

to Температура кипения
tc Температура конденсации
Q Холодопроизв. компрессора
P Потребляемая мощность
I Потребляемый ток

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

Размеры и подключения



BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

SV	Запорный клапан на всасывании, труба ø [1)]	12 mm - 1/2 "
DV	Запорный клапан на нагнетании, труба ø [1)]	12 mm - 1/2 "
SL	Всасывающий коллектор, труба ø [1)]	16 mm - 5/8 "
A	Подключение на всывании, неблокируемое	1/8 " NPTF
A1	Подключение на всывании, блокируемое	7/16 " UNF
B	Подключение на нагнетании, неблокируемое	1/8 " NPTF
B1	Подключение на нагнетании, блокируемое	7/16 " UNF
D1	Возврат масла из маслоотделителя	1/4 " NPTF
E	Подключение манометра для измерения давления масла	1/8 " NPTF
F	Слив масла	M 8
H	Пробка для заливки масла	1/4 " NPTF
J	Подогреватель масла в картере	Ø 15 mm
K	Смотровое стекло	1 1/8 " - 18 UNEF
L	Подключение защитного термостата на нагнетании	1/8 " NPTF

1) Присоединение под пайку

BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH

Изображение



BOCK Compressors – Benzstraße 7 – 72636 Frickenhausen – +49 7022 945 4-0 – www.bock.de - vap@bock.de – © 2022 Bock GmbH