Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-13 ECO



Описание

Среднетемпературная сплит-система АСК-Холод СС-13 ECO предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

Особенности:

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м^2
  - Количество вентиляторов: 1

- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,3 м^2
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,65 кг
- Длина струи: 5 м
- Производительность: 400 м^3/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x900 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Основные характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до +10 °C
Холодопроизводительность	1.5 Вт
Объем холодильной камеры	от 8 до 22 м³
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.85 кВт
Ширина внешнего блока	540 мм
Глубина внешнего блока	350 мм
Высота внешнего блока	640 мм
Ширина внутреннего блока	430 мм
Глубина внутреннего блока	350 мм
Высота внутреннего блока	270 мм
Вес общий (с упаковкой)	85 кг
Страна производства	Россия