



BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)










МЕСТНЫЙ В
МАСШТАБ 1 : 1



Техническая характеристика			
1	Рабочее давление МПа (кгс/см^2)	МПа (кгс/см^2)	3,5 (35)
2	Расчетное давление	МПа (кгс/см^2)	3,5 (35)
3	Пробное давление	МПа (кгс/см^2)	5,0 (50)
4	Расчетная температура стенки	°С	+60
5	Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением	°С	-10
6	Характеристика рабочей среды (по ГОСТ 12.1.007-76)	класс	IV малоопасный
7	Классификация сосуда (по ГОСТ Р 52630-2012)	группа	3
8	Срок службы, не менее	лет	8
9	Внутренний объем	л	42

Технические требования		
1	Сварные швы по ГОСТ 16037-80. Проволока Св 08 Г2С ГОСТ 2246-70. Сварку производить по РД 26-17-051-85	
2	В сварных соединениях не допускаются:	
2.1	Трещины всех видов и направлений, в том числе микротрещины	
2.2	Свищи и пористость поверхности шва и подрезы	
2.3	Непровары расположенные в сечении сварного соединения	
2.4	Поры, шлаковые и вольфрамовые включения выявленные при дефектоскопии	
2.5	Наплывы, прожоги и не заплавленные кратеры	
3	На поверхности деталей не допускаются брызги металла от сварки	
4	При сборке заусенцы удалить, острые кромки притупить	
5	На поверхности обечайки и днищ не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты величиной более 10% от толщины стенки.	
6	Ресивер испытать на прочность давлением жидкости $P_{исп}$ 5,0 МПа (50 кгс/см^2) в течении 30 мин / давлением воздуха $P_{исп}$ 4,2 МПа (42 кгс/см^2) в течении 15 мин. Падение давления и деформация сосуда не допускаются.	
7	Покрытие – полиэфирная порошковая краска. Цвет согласно пожеланиям заказчика	

1. *Размеры для справки
2. Все патрубки и штуцера заглушить транспортировочными заглушками

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Гл. инж.				
Н.контр.				
Утв.				

BC-LR-40,0 2SG (1 1/4"-1 1/4") (PR42)

Ресивер
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	20,5	1:2,5
Лист 1	Листов 1	

TM Becool

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.