Проходные клеммы - TB 2,5 I BU - 3057665

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)



Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 24 А, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 2, сечение: 0,5 мм² - 4 мм², AWG: 20 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: синий, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 648226
GTIN	4046356648226
Вес/шт. (без упаковки)	5,760 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Количество ярусов	1
Количество точек подключения	2
Потенциалы	1
Номинальное сечение	2,5 мм²
Цвет	синий
Изоляционный материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Расчетное импульсное напряжение	8 кВ
Степень загрязнения	3
Категория перенапряжения	III
Группа изоляционного материала	I
Макс. мощность потерь при номинальных условиях	0,77 Вт
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
Максимальный ток нагрузки	24 A

Проходные клеммы - TB 2,5 I BU - 3057665

Технические данные

Общие сведения

Номинальный ток I_N	24 A
Номинальное напряжение U_N	800 В (630 В при подключении провода сечением 4 мм²)
Открытая боковая стенка	Да

Размеры

Ширина	5,2 мм
Ширина крышки	1,5 мм
Длина	42,5 мм
Высота NS 35/7,5	42 мм
Высота NS 35/15	49,5 мм
Высота NS 32	47 мм

Характеристики клемм

Указание	Место крепления
Тип подключения	Винтовые зажимы
Резьба винтов	M2,5
Длина снятия изоляции	7 мм
Мин. момент затяжки	0,4 Нм
Момент затяжки, макс.	0,5 Нм
Подключение согласно стандарту	МЭК 60947-7-1
Сечение жесткого проводника мин.	0,5 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Мин. сечение гибкого проводника AWG	20
Сечение гибкого проводника AWG, макс.	14
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс.	2,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин.	0,5 мм²
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс.	1,5 мм²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк., мин.	0,5 мм²
Сечение с гребенчатым мостиком, жестк.. макс.	2,5 мм²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк., мин.	0,5 мм²
Сечение с гребенчатым мостиком, гибк.. макс.	2,5 мм²

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	UL
	МЭК 60947-7-1

Проходные клеммы - TB 2,5 I BU - 3057665

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

	D	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	300 В	300 В
Номинальный ток IN	5 A	20 A	20 A
мм²/AWG/kcmil	20-12	20-12	20-12

cUL Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425

	D	B	C
Номинальное напряжение UN	600 В	300 В	300 В
Номинальный ток IN	5 A	20 A	20 A
мм²/AWG/kcmil	20-12	20-12	20-12

EAC EAC-Zulassung

Проходные клеммы - TB 2,5 I BU - 3057665

Сертификаты

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized	

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com