

Рассчитать - H

Ввод

Модель	H8000CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	45.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Перегрев всас-х паров	10.0 K
Перегрев газа на выходе из испарителя	10.0 K
Переохлаждение жидкости	3.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



B = Стандартная область применения
C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
× = Min Te 50%
⋆ = Min Te 75%
+ = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Min Te 75% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы




Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	80920 W	76230 W	76230 W
Потребляемая мощность	42.80 kW	42.80 kW	42.80 kW
Произв-ть конденсатора	123.71 kW	119.02 kW	119.02 kW
Холод-ый коэф-т COP	1.89	1.78	1.78
Массовый расход	2382.8 kg/h	2718.8 kg/h	2718.8 kg/h
Потребляемый эл. ток	80.3 A	80.3 A	80.3 A
температура нагнетания	95.5 °C	68.6 °C	68.6 °C
Макс. рабочий ток	120.0 A	120.0 A	120.0 A
Пусковой ток	544.0 A	544.0 A	544.0 A

Технические данные

Количество цилиндров	8.0	
Диаметр цилиндра	83.0	[mm]
Ход поршня	65.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	244.78	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	293.74	[m³/h]
Всасывающий вентиль	80 s.	[mm]
Нагнетательный вентиль	54 s.	[mm]
Заправка маслом	8.5	[L]
Вес нетто	360.0	[kg]

Габаритные размеры [mm]



A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
G - Заглушка (возвр. масла)
H - Заглушка Реле Контроля Смазки
M - Датчик темп-ры нагнетаемого газа
P - Электрон. Реле Контроля Смазки
Q - Выравнивание по газу
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)

Конфигурация: Стандарт.поставка \ Доп.аксессуар

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
RELTM=Электрон. модуль защиты эл.двигателя с задержкой по времени	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ISV=Внутренний предохранительный клапан	Стандарт.поставка
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR3=Регулирование производительности 50-75-100%	Доп.аксессуар
ODPS=Реле контроля смазки	Стандарт.поставка
TMAX=Датчик температуры нагнетаемого газа	Стандарт.поставка
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
HFC (POE 32) - HCFC (MIN 32)	Стандарт.поставка
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Доп.аксессуар
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Стандарт.поставка
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
220-240/3/50 (PWS)	Доп.аксессуар
360-400/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 (PWS) 570-630/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар